



CALIDAD E INNOVACIÓN - QUALITY AND INNOVATION

Catálogo / Catalogue Food Retail

**Supermarket
Food Retail**



Carretera Córdoba-Málaga, km. 75,800
14900 LUCENA (Córdoba) ESPAÑA
Telf.: 0034 957 510 695 · Fax: 0034 957 510 682
comercialfoodretail@docriluc.es
exportfoodretail@docriluc.es
www.docriluc.es



2021

DOCRILUC es una empresa española especializada en la concepción y producción de sistemas de refrigeración, comercio e industria para los sectores de restauración y alimentación. Producimos todos los productos adaptados a las necesidades del cliente, equipados con las técnicas más avanzadas que nos permiten ofrecer una respuesta de calidad ágil y de calidad certificada, contrastada con la implantación de la ISO 9001-2015.



DOCRILUC is a Spanish company specialized in the conception and production of refrigeration, commerce and industry systems for the catering and food sectors. We produce all the products adapted to the needs of the client, equipped with the most advanced techniques that allow us to offer an agile and certified quality response, verified with the establishment of the ISO 9001:2015.



twitter.com/Docriluc_es



facebook.com/docriluc.commercialrefrigeration



docriluc.es



[Docriluc](https://in)



DPTO. COMERCIAL NACIONAL
COMMERCIAL DEPARTMENT

Telf. +34 957 510 695 Ext. 1

Fax +34 957 510682

comercialfoodretail@docriluc.es



DPTO. COMERCIAL EXPORTACIÓN
EXPORT DEPARTMENT

Telf. +34 957 510 695 Ext. 2

Fax +34 957 510682

exportfoodretail@docriluc.es



ASISTENCIA TÉCNICA
TECHNICAL ASSISTANCE

Telf. +34 957 510 695 Ext. 3

Fax: +34 957 510682

satfoodretail@docriluc.es



INSTALACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL INSTALLATIONS

Telf. +34 957 510 695 Ext. 4

Fax: +34 957 510682

backofficefoodretail@docriluc.es

DIRECCIÓN FÁBRICA

Ctra. Córdoba - Málaga, km. 75,800

(14900) LUCENA • (Córdoba) • ESPAÑA

DOCRILUC fabrica con la normativa CE en seguridad eléctrica y en compatibilidad electromagnética, cumpliendo las directivas del consejo DC 2014/30/UE y DC 2014/35/UE.
DOCRILUC gestiona en todos sus fabricados la calidad basándose en las normas que determinan la ISO-9001-2015.
DOCRILUC aplica el sistema de gestión ambiental determinado por la norma ISO-14001.



DOCRILUC manufacture under CE standards in electrical, safety and electromagnetic compatibility, in compliance with 2014/30/UE and 2014/35/UE directives.
DOCRILUC manage the quality in all their products under ISO-9001-2015 normative.
DOCRILUC apply environmental management system established by ISO-14001 standard.

DOCRILUC fabrica con la normativa CE en seguridad eléctrica y en compatibilidad electromagnética, cumpliendo las directivas del consejo DC 2014/35/UE y DC 2014/30/UE

DOCRILUC gestiona en todos sus fabricados la calidad basándose en las normas que determinan la ISO-9001-2015.

DOCRILUC aplica el sistema de gestión ambiental determinado por la las normas ISO-14001.

DOCRILUC manufacture under CE standards in electrical, safety and electromagnetic compatibility, in compliance with DC 2014/35/UE and DC 2014/30/UE

DOCRILUC manage the quality in all their products under ISO-9001-2015 directives.

DOCRILUC apply environmental management system established by ISO-14001 standards.




CE Directiva del Consejo DC de Seguridad eléctrica DC 2014/35/UE y de incompatibilidad electro-magnética DC 2014/30/UE.

Electrical safety of DC council directive DC 2014/35/UE and electro-magnetic incompatibility DC 2014/30/UE

HACCP digital control Todos nuestros fabricados están preparados para el cumplimiento del Reglamento CE852/2004 incorporando el módulo HACCP que se suministra bajo demanda.

All our products are under CE852/2004 directives and have HACCP module that is supplied on demand.



Certificamos que los embalajes y palets de madera que protegen nuestros productos son tratados con choque térmico certificado por nuestro proveedor en cumplimiento de las normas internacionales NIMF nº 15.

We certify that packaging and wooden pallets that protect our products are treated with heat shock certified by our supplier in compliance with international standards MIMF no. 15.



Nuestros productos cumplen con la normativa ROHS 2011/65/UE + 2015/863/UE que determina la no utilización de sustancias peligrosas en determinadas concentraciones permitidas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Our products are under RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE directives that determines the non-use of hazardous substances in certain allowed concentrations allowed in electrical and electronic equipments.

• **ECONOMIA CIRCULAR:** en DOCRILUC llevamos a cabo la búsqueda de soluciones que puedan maximizar los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, atendiendo a los ejes de actuación definidos por la EEE, “España Circular 2030”, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, cuya base original parte del Plan de Acción de diciembre de 2015 establecido por la Comisión Europea.

• **CIRCULAR ECONOMY:** in DOCRILUC we are looking for solutions that can maximize the available resources, both material and energy, according to the lines of action defined by the EEE, “España Circular 2030”, published by the Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge, whose original basis is based on the December 2015 Action Plan established by the European Commission.

• **RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:** nuestra compañía se reafirma en su compromiso con los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en las áreas de los Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. Nuestra política se basa en el desarrollo de una economía global más transparente, siendo el apoyo y el respeto a la protección de los derechos humanos y laborales un pilar inexorable en todas las vertientes del trabajo.

• **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:** our company reaffirms its commitment to the 10 Principles of the United Nations Global Compact, in the areas of Human Rights, Labor Standards, the Environment and Anti-corruption. Our policy is based on the development of a more transparent global economy, with support and respect for the protection of human and labor rights being an inexorable pillar in all aspects of work.

• **USO SOSTENIBLE DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE:** en DOCRILUC hemos puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a reducir el consumo de plásticos de todo tipo y fomentar el reciclaje de papel, plástico y cartón. Además, se promueve el uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos, todo ello avalado por procesos de auditoría interna que denotan nuestro compromiso con el medio ambiente.

• **SUSTAINABLE USE OF RESOURCES AND ENVIRONMENTALLY RESPECTFUL TECHNOLOGIES:** in DOCRILUC we have implemented a series of measures aimed at reducing the consumption of plastics of all kinds and promoting the recycling of paper, plastic and cardboard. In addition, the use of new technologies to save resources is promoted, all supported by internal audit processes that denote our commitment to the environment.

• **RECICLAJE:** nuestra empresa se encuentra adherida al sistema colectivo de responsabilidad ampliada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, gestionada por la Fundación ECOTIC. Los residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) son tratados conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, estando al día de las obligaciones de información de cantidades puestas en el mercado y de financiación de los residuos eléctricos y electrónicos generados.

• **RECYCLING:** our company is attached to the collective system of extended responsibility for waste electrical and electronic equipment, managed by the ECOTIC Foundation. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is treated in accordance with the provisions of Spanish Order 110/2015, being up to date with the information obligations of quantities placed on the market and financing of electrical and electronic waste generated



Nuestros laboratorios están aprobados para testar y certificar según las normativas que exigen los reglamentos y directivas globales vigentes, asegurando el perfecto rendimiento, funcionalidad, calidad y clasificación energética de los equipos fabricados por Docriluc.



Sala de control, dotada de 4 cuadros eléctricos de gestión, 4 PC'S y 6 monitores de operación y visualización.

Control room, equipped with 4 electrical management panels, 4 PC'S and 6 operation and display monitors



4 Salas de ensayo climatizadas, con controles independientes de temperatura, humedad y velocidad de aire, capacidad para multiensayo.

4 air-conditioned test rooms, with independent controls for temperature, humidity and air speed, multi-test capacity.



2 Salas de Ingeniería y desarrollo de productos.

2 Engineering and development rooms products.



Sala de medición y calibración acústica.

Acoustic measurement and calibration room

Our laboratories are approved to test and certify according to the regulations required by current global regulations and directives, ensuring the perfect performance, functionality, quality and energy classification of the equipment manufactured by Docriluc

1 DISEÑO ADAPTADO AL CONSUMIDOR / ADAPTED DESIGN TO THE CONSUMER



Diseño y desarrollo de los equipos optimizando la visibilidad y la capacidad del producto refrigerado y adaptado a una fácil accesibilidad al mismo. También se prioriza la robustez sin olvidar una imagen estética moderna y agradable.


Design and development of equipment optimizing the visibility and capacity of refrigerated product and adapted to its easy accessibility. Robustness is also prioritized without forgetting a modern and pleasant and esthetic image

2 CONSTRUCCIÓN CON ELEMENTOS SOSTENIBLES / CONSTRUCTION WITH SUSTAINABLE ELEMENTS



PUERTAS DOBLE VIDRIO Y TAPAS: puertas y tapas de cristal doble con serigrafía mínima que consiguen un ahorro energético sustancial en el propio mueble, maximizando la transparencia y visibilidad del producto. La incorporación de puertas a las vitrinas murales provoca una sensación de confort en los pasillos y una disminución del consumo energético en la climatización del local.

DOUBLE GLASS DOORS AND COVERS: with minimal silkscreen that achieve substantial energy savings in the device itself, maximizing the transparency and visibility of the product. The incorporation of doors to the wall display cabinets causes a feeling of comfort in the corridors and a reduction in energy consumption in the air conditioning of the local.



ILUMINACIÓN: Iluminación LED adaptada para conseguir una correcta distribución del flujo lumínico y una óptima visualización del producto refrigerado. COLORES DISPONIBLES: 4000K, 2700K y RED FRESH (carne)

LIGHTING: LED lighting adapted to achieve a correct distribution of the light flow and an optimal display of the refrigerated product. AVAILABLE COLORS: 4000K, 2700K and RED FRESH (meat)




REFRIGERANTES NATURALES: utilización de refrigerantes de bajo PCA cumpliendo con la normativa F-GAS (Reglamento UE 517/2014) vigente. Prioridad al uso de refrigerante R-290 en equipos autónomos debido a sus excelentes propiedades termodinámicas y su PCA igual a 3.

Adaptación de los equipos con unidad condensadora remota para el uso de gases refrigerantes con bajo PCA (R-449A / R-448A) o A2L. Disponibilidad de equipos preparados para R-744 (PCA=1)

NATURAL REFRIGERANTS: use of low GWP refrigerants complying with the current F-GAS regulation (EU Regulation 517/2014).

Priority to the use of R-290 refrigerant in plug-in equipment due to its excellent thermodynamic properties and its GWP equal to 3.

Adaptation of equipment with remote condensing unit for the use of refrigerants with low GWP (R-449A / R-448A) or A2L. Availability of equipment prepared for R-744 (GWP= 1)



CONTROL ELECTRÓNICO: controladores que obtienen el mejor rendimiento energético gracias a una correcta parametrización del mismo. Ajuste preciso de la temperatura de producto con una buena visualización en el mueble Sondas NTC encapsuladas y selladas y utilización de la misma para temperatura final de desescarche

ELECTRONIC CONTROL: controllers that obtain the best energy performance thanks to its correct parameterization. Precise adjustment of the product temperature with a good display on the cabinet.

Encapsulated and sealed NTC probes and use of it for final defrost temperature

EQUIPO FRIGORÍFICO: uso de compresores con alto COP para el caso de los equipos autónomos, utilizando marcas de reconocido prestigio internacional. Unidades condensadoras extraíbles para fácil mantenimiento y manipulación.

Utilización de valvulería de expansión termostática para las unidades remotas, con opcional de valvulería de expansión electrónica. Evaporadores de equipos remotos correctamente sellados y con prueba de estanqueidad realizada con NITROGENO.

REFRIGERATION EQUIPMENT: use of compressors with high COP in the case of plug-in equipment, using internationally recognized brands. Removable condensing units for easy maintenance and handling. Use of thermostatic expansion valves for remote units, with optional electronic expansion valves. Correctly sealed remote equipment evaporators with a tightness test carried out with NITROGEN





3 EFICIENCIA ENERGÉTICA / ENERGY EFFICIENCY

Búsqueda constante de equipos altamente eficientes de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE a través del Reglamento Delegado (UE) 2019/2024 (requisitos de diseño ecológico para aparatos de refrigeración con función de venta directa).

Cumplimiento de etiquetado energético de acuerdo con la Directiva 2010/30/UE + 2017/1369, a través del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 (ecoetiquetado de equipos de venta directa)

Constant search for highly efficient equipment in accordance with Directive 2009/125 / EC through Delegated Regulation (EU) 2019/2024 (eco-design requirements for refrigeration appliances with direct sales function).


Compliance with energy labeling in accordance with Directive 2010/30 / EU + 2017/1369, through Delegated Regulation (EU) 2019/2018 (eco-labeling of direct sales equipment)





- 01• **Gama Clover - Clover range**  Pag. 11
- 02• **Gama Lime - Lime range**  Pag. 31
- 03• **Gama Cypress - Cypress range**  Pag. 33
- 04• **Gama Magnolia - Magnolia range**  Pag. 35
- 05• **Gama Cedar - Cedar range**  Pag. 37
- 06• **Gama Maple - Maple range**  Pag. 53
- 07• **Gama Pine - Pine range**  Pag. 55
- 08• **Gama Azalea - Azalea range**  Pag. 57
- 09• **Gama Poplar - Poplar range**  Pag. 59
- 10• **Gama DRVC - DRVC range**  Pag. 63
- 11• **Gama Vis - Vis range**  Pag. 65

- 12• **Gama SVEST - SVEST range**  Pag. 71
- 13• **Gama VE-9-HE - VE-9-HE range
Gama VVAM-6HE - VVAM-6HE range**  Pag. 77
- 14• **Gama VEPD-9 - VEPD-9 range**  Pag. 79
- 15• **Gama DBNFP - DBNFP range**  Pag. 81
- 16• **Gama SMR - SMR range**  Pag. 83
- 17• **Gama ARS/ACS - ARS/ACS range**  Pag. 85
- 18• **Gama Camaras frigoríficas - Cold room range**  Pag. 87
- 19• **Unidades condensadoras - Condensing units**  Pag. 95



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS:** Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG:** Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelo con puertas)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model:** Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- RMG Model:** Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (models with doors)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
RMG20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
RMG20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
RMG20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,60	2100	12	6
RMG22133 12 M1-M2	1250	2,11	1,90	683	5	2
RMG22133 18 M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
RMG22133 25 M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
RMG22133 37 M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
RMS20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,97	700	4	-
RMS20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,96	1050	8	-
RMS20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,94	1400	8	-
RMS20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,91	2100	12	-
RMS22133 12 M1-M2	1250	3,14	2,16	751	5	-
RMS22133 18 M1-M2	1875	4,70	3,24	1127	10	-
RMS22133 25 M1-M2	2500	6,27	4,32	1503	10	-
RMS22133 37 M1-M2	3750	9,41	6,48	2254	15	-



Modelos RMG / RMG Models


 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

Modelos RMS / RMS Models

 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
 Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
 For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS:** Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG:** Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelo con puertas)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a) H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model:** Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- RMG Model:** Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (models with doors)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a) H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG20133 12 H1	1250	2,11	1,74	606	3	2
RMG20133 18 H1	1875	3,17	2,61	909	6	3
RMG20133 25 H1	2500	4,22	3,47	1213	6	4
RMG20133 37 H1	3750	6,33	5,52	1819	9	6
RMG22133 12 H1	1250	2,11	1,90	683	3	2
RMG22133 18 H1	1875	3,17	2,86	1025	6	3
RMG22133 25 H1	2500	4,22	3,81	1366	6	4
RMG22133 37 H1	3750	6,33	6,05	2049	9	6
RMS20133 12 H1	1250	2,11	1,97	606	3	-
RMS20133 18 H1	1875	3,17	2,96	909	6	-
RMS20133 25 H1	2500	4,22	3,94	1213	6	-
RMS20133 37 H1	3750	6,33	5,91	1819	9	-
RMS22133 12 H1	1250	2,11	2,16	683	3	-
RMS22133 18 H1	1875	3,17	3,24	1025	6	-
RMS22133 25 H1	2500	4,22	4,32	1366	6	-
RMS22133 37 H1	3750	6,33	6,47	2049	9	-



Decoración frontal lacado
Lacquered front decoration




Costado ciego + espejo
Blind side + mirror



RMG22133 18 H1

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube




Modelos RMG / RMG Models
A ↑ G C
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Modelos RMS / RMS Models
A ↑ G D
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

Vitrina Mural Vertical Remota Altura 2-2.2m Fondo 891mm M1-M2
Remote Vertical Multideck Display Height 2-2.2m Depth 891mm M1-M2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS:** Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG:** Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelo con puertas)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model:** Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- RMG Model:** Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (models with doors)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,74	871	4	2
RMG20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,61	1306	8	3
RMG20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,47	1742	8	4
RMG20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,52	2612	12	6
RMG22333 12 M1-M2	1250	3,89	1,90	935	5	2
RMG22333 18 M1-M2	1875	5,83	2,86	1402	10	3
RMG22333 25 M1-M2	2500	7,77	3,81	1869	10	4
RMG22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,05	2804	15	6
RMS20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,97	871	4	-
RMS20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,96	1306	8	-
RMS20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,94	1742	8	-
RMS20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,91	2612	12	-
RMS22333 12 M1-M2	1250	3,89	2,16	935	5	-
RMS22333 18 M1-M2	1875	5,83	3,24	1402	10	-
RMS22333 25 M1-M2	2500	7,77	4,32	1869	10	-
RMS22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,48	2804	15	-



Modelos RMG / RMG Models

A **C**
G **↑**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


Modelos RMS / RMS Models

A **D**
G **↑**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- **Modelo RMS:** Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- **Modelo RMG:** Puertas batientes sin marco con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelo con puertas)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- **RMS Model:** Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- **RMG Model:** Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (models with doors)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG20333 12 H1	1250	2,61	1,74	754	3	2
RMG20333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
RMG20333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
RMG20333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
RMS20333 12 H1	1250	2,61	1,97	754	3	-
RMS20333 18 H1	1875	3,92	2,96	1131	6	-
RMS20333 25 H1	2500	5,22	3,95	1508	6	-
RMS20333 37 H1	3750	7,83	5,92	2262	9	-
RMS22333 12 H1	1250	2,61	2,16	850	3	-
RMS22333 18 H1	1875	3,92	3,24	1275	6	-
RMS22333 25 H1	2500	5,22	4,32	1700	6	-
RMS22333 37 H1	3750	7,83	6,48	2549	9	-


Decoración frontal lacado
Lacquered front decoration

Costado ciego + espejo
Blind side + mirror



RMG20533 18

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Modelos RMG / RMG Models


 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

Modelos RMS / RMS Models

 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelo con puertas)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- RMG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005,, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (models with doors)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG20433 12 M1-M2	1250	3,62	1,79	956	4	2
RMG20433 18 M1-M2	1875	5,44	2,69	1434	8	3
RMG20433 25 M1-M2	2500	7,25	3,58	1912	8	4
RMG20433 37 M1-M2	3750	10,87	5,70	2869	12	6
RMS20433 12 M1-M2	1250	3,62	2,03	956	4	-
RMS20433 18 M1-M2	1875	5,44	3,05	1434	8	-
RMS20433 25 M1-M2	2500	7,25	4,07	1912	8	-
RMS20433 37 M1-M2	3750	10,87	6,10	2869	12	-
RMS22433 12 M1-M2	1250	4,32	2,22	1026	5	-
RMS22433 18 M1-M2	1875	6,49	3,33	1539	10	-
RMS22433 25 M1-M2	2500	8,65	4,44	2052	10	-
RMS22433 37 M1-M2	3750	12,97	6,66	3079	15	-



Costado ciego + espejo
Blind side + mirror



Soportes pizzas frontales
Optional bumper



Modelos RMG / RMG Models

A **C**
G **↑**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


Modelos RMS / RMS Models

A **D**
G **↑**

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
 - Modelo RMG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
 - Estándar interior en epoxi RAL 9003
 - Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
 - Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
 - Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
 - Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
 - Desescarche natural del evaporador
 - Ventiladores electromecánicos
 - Control electrónico
 - Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelo con puertas)
 - Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
 - Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a) H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
 - Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
 - RMG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
 - Interior standard in RAL 9003
 - High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
 - Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
 - R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
 - Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
 - Natural defrost of evaporator
 - Electromechanic fans
 - Electronic control
 - 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (models with doors)
 - Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
 - Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a) H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
 - Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG20433 12 H1	1250	2,92	1,79	828	3	2
RMG20433 18 H1	1875	4,39	2,69	1242	6	3
RMG20433 25 H1	2500	5,85	3,59	1656	6	4
RMG20433 37 H1	3750	8,77	5,71	2484	9	6
RMG22433 12 H1	1250	2,92	1,96	933	3	2
RMG22433 18 H1	1875	4,39	2,95	1400	6	3
RMG22433 25 H1	2500	5,85	3,92	1866	6	4
RMG22433 37 H1	3750	8,77	6,24	2799	9	6
RMS20433 12 H1	1250	2,92	2,04	828	3	-
RMS20433 18 H1	1875	4,39	3,06	1242	6	-
RMS20433 25 H1	2500	5,85	4,07	1656	6	-
RMS20433 37 H1	3750	8,77	6,11	2484	9	-
RMS22433 12 H1	1250	2,92	2,22	933	3	-
RMS22433 18 H1	1875	4,39	3,34	1400	6	-
RMS22433 25 H1	2500	5,85	4,45	1866	6	-
RMS22433 37 H1	3750	8,77	6,67	2799	9	-




Decoración frontal lacado
Lacquered front decoration



Costado ciego + espejo
Blind side + mirror



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Modelos RMG / RMG Models


A **C**
G **↑**
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Modelos RMS / RMS Models

A **D**
G **↑**
Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelo con puertas)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- RMG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (models with doors)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG20533 12 M1-M2	1250	4,00	1,85	1042	4	2
RMG20533 18 M1-M2	1875	6,00	2,77	1562	8	3
RMG20533 25 M1-M2	2500	8,00	3,70	2083	8	4
RMG20533 37 M1-M2	3750	12,00	5,88	3125	12	6
RMG22533 12 M1-M2	1250	4,76	2,02	1118	5	2
RMG22533 18 M1-M2	1875	7,14	3,03	1677	10	3
RMG22533 25 M1-M2	2500	9,52	4,03	2236	10	4
RMG22533 37 M1-M2	3750	14,28	6,41	3353	15	6
RMS20533 12 M1-M2	1250	4,00	2,10	1042	4	-
RMS20533 18 M1-M2	1875	6,00	3,14	1562	8	-
RMS20533 25 M1-M2	2500	8,00	4,19	2083	8	-
RMS20533 37 M1-M2	3750	12,00	6,29	3125	12	-
RMS22533 12 M1-M2	1250	4,76	2,28	1026	5	-
RMS22533 18 M1-M2	1875	7,14	3,43	1539	10	-
RMS22533 25 M1-M2	2500	9,52	4,57	2052	10	-
RMS22533 37 M1-M2	3750	14,28	6,85	3079	15	-



Costado panorámico Panoramic side
RMG22533 37
Puertas transparentes glass doors
Paragolpes de tubo en acero inoxidable Stainless steel bumper tube



Costado ciego + espejo Blind side + mirror
RMS20533 37
Soportes pizzas frontales Optional bumper

Modelos RMG / RMG Models


A ↑ G C → Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Modelos RMS / RMS Models

A ↑ G D → Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelo con puertas)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES


- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- RMG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (models with doors)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG20533 12 H1	1250	3,24	1,85	902	3	2
RMG20533 18 H1	1875	4,85	2,78	1353	6	3
RMG20533 25 H1	2500	6,47	3,70	1804	6	4
RMG20533 37 H1	3750	9,71	5,89	2706	9	6
RMG22533 12 H1	1250	3,24	2,02	1016	3	2
RMG22533 18 H1	1875	4,85	3,03	1525	6	3
RMG22533 25 H1	2500	6,47	4,04	2033	6	4
RMG22533 37 H1	3750	9,71	6,42	3049	9	6
RMS20533 12 H1	1250	3,24	2,10	902	3	-
RMS20533 18 H1	1875	4,85	3,15	1353	6	-
RMS20533 25 H1	2500	6,47	4,20	1804	6	-
RMS20533 37 H1	3750	9,71	6,30	2706	9	-
RMS22533 12 H1	1250	3,24	2,29	1016	3	-
RMS22533 18 H1	1875	4,85	3,43	1525	6	-
RMS22533 25 H1	2500	6,47	4,58	2033	6	-
RMS22533 37 H1	3750	9,71	6,86	3049	9	-



RMG20533 18 H1

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Modelos RMG / RMG Models

 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

Modelos RMS / RMS Models

 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
 Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
 For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



Costado panorámico
Panoramic side



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Modelos RMS M1 M2 / RMS Models M1 M2

A
↑
G

D

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Modelos RMS H1 / RMS Models H1

A
↑
G

D

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
 - c. H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES


- Vertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
 - c. H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMS20145 12 M1-M2	1250	2,62	1,97	700	4	-
RMS20145 18 M1-M2	1875	3,94	2,96	1050	8	-
RMS20145 25 M1-M2	2500	5,25	3,94	1400	8	-
RMS20145 37 M1-M2	3750	7,87	5,91	2100	12	-
RMS20145 12 H1	1250	2,11	1,85	606	3	-
RMS20145 18 H1	1875	3,17	2,77	909	6	-
RMS20145 25 H1	2500	4,22	3,70	1213	6	-
RMS20145 37 H1	3750	6,33	5,55	1819	9	-
RMS22145 12 M1-M2	1250	3,14	2,04	751	5	-
RMS22145 18 M1-M2	1875	4,70	3,06	1127	10	-
RMS22145 25 M1-M2	2500	6,27	4,08	1503	10	-
RMS22145 37 M1-M2	3750	9,41	6,11	2254	15	-
RMS22145 12 H1	1250	2,11	2,04	683	3	-
RMS22145 18 H1	1875	3,17	3,06	1025	6	-
RMS22145 25 H1	2500	4,22	4,07	1366	6	-
RMS22145 37 H1	3750	6,33	6,11	2049	9	-

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMS20345 12 M1-M2	1250	3,25	1,85	871	4	-
RMS20345 18 M1-M2	1875	4,87	2,78	1306	8	-
RMS20345 25 M1-M2	2500	6,50	3,70	1742	8	-
RMS20345 37 M1-M2	3750	9,75	5,55	2612	12	-
RMS20345 12 H1	1250	2,61	1,85	754	3	-
RMS20345 18 H1	1875	3,92	2,78	1131	6	-
RMS20345 25 H1	2500	5,22	3,70	1508	6	-
RMS20345 37 H1	3750	7,83	5,56	2262	9	-
RMS22345 12 M1-M2	1250	3,89	2,04	935	5	-
RMS22345 18 M1-M2	1875	5,83	3,06	1402	10	-
RMS22345 25 M1-M2	2500	7,77	4,08	1869	10	-
RMS22345 37 M1-M2	3750	11,66	6,11	2804	15	-
RMS22345 12 H1	1250	2,61	2,04	850	3	-
RMS22345 18 H1	1875	3,92	3,06	1275	6	-
RMS22345 25 H1	2500	5,22	4,08	1700	6	-
RMS22345 37 H1	3750	7,83	6,12	2549	9	-

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMS20445 12 M1-M2	1250	3,62	1,91	956	4	-
RMS20445 18 M1-M2	1875	5,44	2,87	1434	8	-
RMS20445 25 M1-M2	2500	7,25	3,83	1912	8	-
RMS20445 37 M1-M2	3750	10,87	5,74	2869	12	-
RMS20445 12 H1	1250	2,92	1,92	828	3	-
RMS20445 18 H1	1875	4,39	2,87	1242	6	-
RMS20445 25 H1	2500	5,85	3,83	1656	6	-
RMS20445 37 H1	3750	8,77	5,75	2484	9	-
RMS22445 12 M1-M2	1250	4,32	2,10	1026	5	-
RMS22445 18 M1-M2	1875	6,49	3,15	1539	10	-
RMS22445 25 M1-M2	2500	8,65	4,20	2052	10	-
RMS22445 37 M1-M2	3750	12,97	6,30	3079	15	-
RMS22445 12 H1	1250	2,92	2,10	933	3	-
RMS22445 18 H1	1875	4,39	3,15	1400	6	-
RMS22445 25 H1	2500	5,85	4,21	1866	6	-
RMS22445 37 H1	3750	8,77	6,31	2799	9	-

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMS20545 12 M1-M2	1250	4,00	1,98	1042	4	-
RMS20545 18 M1-M2	1875	6,00	2,96	1562	8	-
RMS20545 25 M1-M2	2500	8,00	3,95	2083	8	-
RMS20545 37 M1-M2	3750	12,00	5,93	3125	12	-
RMS20545 12 H1	1250	3,24	1,98	902	3	-
RMS20545 18 H1	1875	4,85	2,97	1353	6	-
RMS20545 25 H1	2500	6,47	3,96	1804	6	-
RMS20545 37 H1	3750	9,71	5,94	2706	9	-
RMS22545 12 M1-M2	1250	4,76	2,16	1118	5	-
RMS22545 18 M1-M2	1875	7,14	3,24	1677	10	-
RMS22545 25 M1-M2	2500	9,52	4,33	2236	10	-
RMS22545 37 M1-M2	3750	14,28	6,49	3353	15	-
RMS22545 12 H1	1250	3,24	2,17	1016	3	-
RMS22545 18 H1	1875	4,85	3,25	1525	6	-
RMS22545 25 H1	2500	6,47	4,33	2033	6	-
RMS22545 37 H1	3750	9,71	6,50	3049	9	-



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto, para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RMS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RMG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelos RMG)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Vertical remote cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure, to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RMS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- RMG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (RMG Models)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)



Costado panorámico
Panoramic side



RMG15533 25

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RMG15133 12	1250	2,11	1,11	525	3	2
RMG15133 18	1875	3,16	1,72	788	6	3
RMG15133 25	2500	4,22	2,29	1050	6	4
RMG15133 37	3750	6,33	3,43	1575	9	6
RMG15333 12	1250	2,61	1,14	653	3	2
RMG15333 18	1875	3,91	1,73	980	6	3
RMG15333 25	2500	5,22	2,57	1307	6	4
RMG15333 37	3750	7,83	3,43	1884	9	6
RMS15133 12	1250	2,11	1,32	525	3	-
RMS15133 18	1875	3,16	1,97	788	6	-
RMS15133 25	2500	4,22	2,63	1050	6	-
RMS15133 37	3750	6,33	3,95	1575	9	-
RMS15333 12	1250	2,61	1,32	653	3	-
RMS15333 18	1875	3,91	1,97	980	6	-
RMS15333 25	2500	5,22	2,63	1307	6	-
RMS15333 37	3750	7,83	3,95	1884	9	-

Modelos RMG / RMG Models


Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Modelos RMS / RMS Models


Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.


* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



RPS12333



RPS12433



RPS12533

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RPS: Cortina de noche manual y frente inferior de metacrilato
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera.
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RPS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior part 4000k colour
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)




Costado panorámico
Panoramic side



RPS12533 18

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube




Modelo Model	Longitud (sin costados) mm Length (without sides) mm	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume	Estantes (Uds.) Shelves (units)
RPS12333 12	1250	1,54	1,11	330	2
RPS12333 18	1875	2,30	1,66	494	4
RPS12333 25	2500	3,07	2,21	659	4
RPS12333 37	3750	4,61	3,32	989	6
RPS12433 12	1250	1,79	1,17	384	2
RPS12433 18	1875	2,68	1,75	576	4
RPS12433 25	2500	3,57	2,34	768	4
RPS12433 37	3750	5,36	3,51	1152	6
RPS12533 12	1250	1,97	1,23	425	2
RPS12533 18	1875	2,96	1,85	637	4
RPS12533 25	2500	3,95	2,46	849	4
RPS12533 37	3750	5,92	3,69	1274	6

Modelos RPS / RPS Models



* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RPG: Puertas correderas de cristal doble y perfilera de aluminio en color negro. Asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera.
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RPS Model: Manual night blind and inferior exposition deck Perspex
- RPG Model: Sliding double glass doors with aluminum profiling in black colour. They ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior part 4000k colour
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Doors (units)
RPG15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	2
RPG15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	3
RPG15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	4
RPG15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	6
RPS15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	-
RPS15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	-
RPS15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	-
RPS15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	-
RPS15433 12	1250	2,17	1,51	480	3	-
RPS15433 18	1875	3,26	2,26	721	6	-
RPS15433 25	2500	4,35	3,01	961	6	-
RPS15433 37	3750	6,52	4,52	1441	9	-
RPS15533 12	1250	2,49	1,51	549	3	-
RPS15533 18	1875	3,73	2,26	823	6	-
RPS15533 25	2500	4,97	3,01	1097	6	-
RPS15533 37	3750	7,46	4,52	1646	9	-



Costado panorámico
Panoramic side



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Decoración total lacado
Total lacquered decoration



RPS15533 25



Puertas doble cristal correderas
High front decoration

Modelos RPG / RPG Models



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


Modelos RPS / RPS Models



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



Decoración total lacado
Total lacquered decoration

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto, ideal para pasillos de poca profundidad.
- Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo DG: Puertas batientes sin marco con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en RAL 9003 epoxy
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, laterales ABS negro RAL 9005
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (Modelos DG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product, excellent for corridors with limited depth.
- DS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- DG Model: Frameless hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings up to 70% in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, sides in ABS RAL9005 colour, inferior and superior decorative stripe choose from available colours.
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (DG Models)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC			
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC			
	(mm)	m2	m2	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	(W)			
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES												
DG0 06 M1-M2	685	1,00	0,69	218	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*
DG0 09 M1-M2	998	1,50	0,99	326	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*
DG0 12 M1-M2	1310	2,00	1,37	434	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*
DG0 15 M1-M2	1623	2,50	1,76	543	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*
DG0 18 M1-M2	1935	3,00	2,06	652	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*
DG0 25 M1-M2	2560	4,00	2,75	869	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*
DG0 31 M1-M2	3185	5,00	3,52	1086	16	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES												
DS0 06 M1-M2	685	1,00	0,80	218	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
DS0 09 M1-M2	998	1,50	1,20	326	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
DS0 12 M1-M2	1310	2,00	1,60	434	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
DS0 15 M1-M2	1623	2,50	2,00	543	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
DS0 18 M1-M2	1935	3,00	2,40	652	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
DS0 25 M1-M2	2560	4,00	3,20	869	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-
DS0 31 M1-M2	3185	5,00	4,00	1086	16	-	5748	-	5874	-	R-449A	-



DG0 12



Costado en ABS
Sides in ABS



Modelos DG0 / DG0 Models

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *




Modelos DS0 / DS0 Models

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



Decoración total lacado
 Total lacquered decoration

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo DG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en RAL 9003 epoxi
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, laterales en ABS negro RAL 9005
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (Modelos DG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- DS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- DG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, sides in ABS RAL 9005 colour, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (DG Models)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC			
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC			
	(mm)	m2	m2	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	(W)			
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES												
DG1 06 M1-M2	685	1,34	0,72	305	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*
DG1 09 M1-M2	998	2,00	1,03	457	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*
DG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,43	610	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*
DG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	762	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*
DG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,15	915	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*
DG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,86	1220	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*
DG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,66	1525	16	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES												
DS1 06 M1-M2	685	1,34	0,83	305	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
DS1 09 M1-M2	998	2,00	1,24	457	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
DS1 12 M1-M2	1310	2,68	1,66	610	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
DS1 15 M1-M2	1623	3,34	2,07	762	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
DS1 18 M1-M2	1935	4,01	2,49	915	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
DS1 25 M1-M2	2560	5,35	3,32	1220	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-
DS1 31 M1-M2	3185	6,69	4,15	1525	16	-	5748	-	5874	-	R-449A	-



DG1 12

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
 Stainless steel bumper tube



Costado panorámico
 Panoramic side

Modelos DG1 / DG1 Models

A
↑
G **C**

Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *


Modelos DS1 / DS1 Models

A
↑
G **E**


Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



DG3 M1 M2



DS3 M1-M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo DG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en RAL 9003 epoxi
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, Laterales ABS negro RAL 9005
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (Modelos DG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- DS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- DG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, Sides in ABS RAL 9005 colour, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (DG Models)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC			
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC			
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	(W)			
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES												
DG3 06 M1-M2	685	1,65	0,72	366	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*
DG3 09 M1-M2	998	2,47	1,03	548	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*
DG3 12 M1-M2	1310	3,30	1,43	731	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*
DG3 15 M1-M2	1623	4,12	1,83	914	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*
DG3 18 M1-M2	1935	4,95	2,15	1097	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*
DG3 25 M1-M2	2560	6,60	2,86	1463	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*
DG3 31 M1-M2	3185	8,25	3,66	1828	16	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES												
DS3 06 M1-M2	685	1,65	0,83	366	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
DS3 09 M1-M2	998	2,47	1,24	548	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
DS3 12 M1-M2	1310	3,30	1,66	731	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
DS3 15 M1-M2	1623	4,12	2,07	914	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
DS3 18 M1-M2	1935	4,95	2,49	1097	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
DS3 25 M1-M2	2560	6,60	3,32	1463	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-
DS3 31 M1-M2	3185	8,25	4,15	1828	16	-	5748	-	5874	-	R-449A	-



Decoración total lacado
Total lacquered decoration



DG3 25



Costado panorámico
Panoramic side



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube

Modelos DG3 / DG3 Models

A **↑** **C**
G

Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


Modelos DS3 / DS3 Models

A **↑** **E**
G


Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.


* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



DG0 H1



DG1 H1



DG3 H1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo DG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en RAL 9003 epoxi
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, laterales en ABS negro RAL 9005
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES


- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- DG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, Sides in ABS RAL 9005 colour, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)




DG1 8 H1



Costado panorámico
Panoramic side



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Frontal Lacado
Lacquered front

Modelos DG / DG Models




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.


Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2			Superficie total exposición (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC		Consumo nominal HFC / HC		Refrigerante HFC / HC		
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2			Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC		Nominal Power HFC / HC		Refrigerant HFC / HC		
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Uds.	Units	Uds.	Units	(W)	(W)	(W)	(W)	
DG 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,68	0,71	0,71	204	273	308	3	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*	
DG 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	0,98	1,03	1,03	306	408	460	3	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*	
DG 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,37	1,42	1,42	408	544	646	3	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*	
DG 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,75	1,82	1,82	510	681	768	6	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*	
DG 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,05	2,14	2,14	612	812	970	6	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*	
DG 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	2,73	2,85	2,85	816	1084	1293	6	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*	
DG 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,51	3,65	3,65	1020	1363	1536	12	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*	



DS0 H1



DS1 H1



DS3 H1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto, ideal para pasillos de poca profundidad.
- Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Estándar interior en RAL 9003 epoxi
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, laterales en ABS negro RAL 9005
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product, excellent for corridors with limited depth.
- DS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, sides in ABS RAL 9005 colour, inferior and superior decorative stripe choose from available colours.
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)



DS1 09 H1

 Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Costado en ABS
Sides in ABS




Modelos DS / DS Models



* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2			Superficie total exposición (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Potencia frigorífica HFC	Consumo nominal HFC	Refrigerante HFC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2			Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Cooling capacity HFC	Nominal Power HFC	Refrigerant HFC
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Uds. Units	(W)	(W)	
DS 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,80	0,83	0,83	204	273	308	3	1214	1559	R-449A
DS 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,20	1,24	1,24	306	408	460	3	1497	1797	R-449A
DS 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,59	1,65	1,65	408	544	646	3	1497	1800	R-449A
DS 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,99	2,06	2,06	510	681	768	6	2874	2937	R-449A
DS 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,39	2,48	2,48	612	812	970	6	2874	2968	R-449A
DS 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	3,19	3,30	3,30	816	1084	1293	6	2994	3600	R-449A
DS 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,99	4,13	4,13	1020	1363	1536	12	5748	5874	R-449A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Modelo DG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético
- Estándar interior y exterior en inox
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior inox, franja superior e inferior en inox, costados ventana inox.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product.
- DG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings
- Interior and exterior standard in stainless steel
- High customization possibilities. As standard: plinth inox, inferior and superior inox, windows sides inox.
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)


Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC	Refrigerante HFC / HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC	Nominal Power HFC / HC	Refrigerant HFC / HC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units	(W) (W)	(W) (W)	
DG0 06 I M1-M2	685	1,00	0,69	218	4	1	817 634	1301 806	R-449A R-290*
DG0 09 I M1-M2	998	1,50	0,99	326	4	2	1214 967	1671 1127	R-449A R-290*
DG0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,37	434	4	2	1214 1058	1674 1183	R-449A R-290*
DG0 15 I M1-M2	1623	2,50	1,76	543	8	2	2056 1419	1966 1401	R-449A R-290*
DG0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,06	652	8	3	2056 1688	2041 1585	R-449A R-290*
DG0 25 I M1-M2	2560	4,00	2,75	869	8	4	2492 2170	3091 2099	R-449A R-290*
DG0 31 I M1-M2	3185	5,00	3,52	1086	16	4	4112 2838	3932 2579	R-449A R-290*
DG1 06 I M1-M2	685	1,34	0,72	305	4	1	817 634	1301 806	R-449A R-290*
DG1 09 I M1-M2	998	2,00	1,03	457	4	2	1214 967	1671 1127	R-449A R-290*
DG1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,43	610	4	2	1214 1058	1674 1183	R-449A R-290*
DG1 15 I M1-M2	1623	3,34	1,83	762	8	2	2056 1419	1966 1401	R-449A R-290*
DG1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,15	915	8	3	2056 1688	2041 1585	R-449A R-290*
DG1 25 I M1-M2	2560	5,35	2,86	1220	8	4	2492 2170	3091 2099	R-449A R-290*
DG1 31 I M1-M2	3185	6,69	3,66	1525	16	4	4112 2838	3932 2579	R-449A R-290*
DG3 06 I M1-M2	685	1,65	0,72	366	4	1	817 634	1301 806	R-449A R-290*
DG3 09 I M1-M2	998	2,47	1,03	548	4	2	1214 967	1671 1127	R-449A R-290*
DG3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,43	731	4	2	1214 1058	1674 1183	R-449A R-290*
DG3 15 I M1-M2	1623	4,12	1,83	914	8	2	2056 1419	1966 1401	R-449A R-290*
DG3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,15	1097	8	3	2056 1688	2041 1585	R-449A R-290*
DG3 25 I M1-M2	2560	6,60	2,86	1463	8	4	2492 2170	3091 2099	R-449A R-290*
DG3 31 I M1-M2	3185	8,25	3,66	1828	16	4	4112 2838	3932 2579	R-449A R-290*



DG11 12



Costado ventana
 Windows side




Paragolpes de tubo en acero inoxidable
 Stainless steel bumper tube

Modelos DGI / DGI Models



* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
 Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
 For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



Detalle persiana superior
 Upper blind detail
 Détail du store supérieur



Modelo con persiana altura 2190mm
 Model with blind height 2190mm
 Modèle avec hauteur de store 2190 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Estándar interior y exterior en inox
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en Inox, franja superior e inferior en inox, costados cerrados inox.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)


- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product.
- DS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- Interior and exterior standard in stainless steel
- High customization possibilities. As standard: plinth in inox steel inferior and superior decorative stripe in inox steel, closed sides inox
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)



DS0I 15



Costado ciego inox
 Inox blind side



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
 Stainless steel bumper tube


Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Potencia frigorífica HFC	Consumo nominal HFC	Refrigerante HFC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Cooling capacity HFC	Nominal Power HFC	Refrigerant HFC
	(mm)	Fondo/ Depth	Fondo/ Depth	Fondo/ Depth	Uds. Units	(W)	(W)	
DS0 06 I M1-M2	685	1,00	0,80	218	4	1214	1559	R-449A
DS0 09 I M1-M2	998	1,50	1,20	326	4	1497	1797	R-449A
DS0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,60	434	4	1497	1800	R-449A
DS0 15 I M1-M2	1623	2,50	2,00	543	8	2874	2937	R-449A
DS0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,40	652	8	2874	2968	R-449A
DS0 25 I M1-M2	2560	4,00	3,20	869	8	2994	3600	R-449A
DS0 31 I M1-M2	3185	5,00	4,00	1086	16	5748	5874	R-449A
DS1 06 I M1-M2	685	1,34	0,83	305	4	1214	1559	R-449A
DS1 09 I M1-M2	998	2,00	1,24	457	4	1497	1797	R-449A
DS1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,66	610	4	1497	1800	R-449A
DS1 15 I M1-M2	1623	3,34	2,07	762	8	2874	2937	R-449A
DS1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,49	915	8	2874	2968	R-449A
DS1 25 I M1-M2	2560	5,35	3,32	1220	8	2994	3600	R-449A
DS1 31 I M1-M2	3185	6,69	4,15	1525	16	5748	5874	R-449A
DS3 06 I M1-M2	685	1,65	0,83	366	4	1214	1559	R-449A
DS3 09 I M1-M2	998	2,47	1,24	548	4	1497	1797	R-449A
DS3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,66	731	4	1497	1800	R-449A
DS3 15 I M1-M2	1623	4,12	2,07	914	8	2874	2937	R-449A
DS3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,49	1097	8	2874	2968	R-449A
DS3 25 I M1-M2	2560	6,60	3,32	1463	8	2994	3600	R-449A
DS3 31 I M1-M2	3185	8,25	4,15	1828	16	5748	5874	R-449A

Modelos DS/ DSI Models




Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *
 * La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
 Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.


* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
 For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



HDG0 M1



HDG1 M1



HDG3 M1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral exterior panorámico de serie
- Exterior lacado o inox de serie
- Interior blanco 9003, negro 9005 opcional
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Paragolpes de tubo inox de serie
- Nivel sonoro modelo HDG 09: 36 db
- Nivel sonoro modelo HDG 12: 45 db

TECHNICAL FEATURES


- Panoramic exterior side as standard
- Lacquered or stainless exterior as standard
- Interior white 9003, black 9005 optional
- Variable speed inverter compressor
- Electronic fans
- Electronic expansion valve
- Stainless steel tube bumpers as standard
- Sound level model HDG 09: 36 db
- Sound level model HDG 12: 45 db



HDG0 12

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Clase Energética	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Energy Class	Refrigerant
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds.	Units	(W)	(W)		
HDG0 09 M1	998	1,50	0,99	326	4	2	494 - 1018W	4,55	B	R-290
HDG0 12 M1	1310	2,00	1,37	434	4	2	495 - 1018W	5,4	B	R-290
HDG1 09 M1	998	2,00	1,03	457	4	2	496 - 1018W	4,55	B	R-290
HDG1 12 M1	1310	2,68	1,43	610	4	2	497 - 1018W	5,4	B	R-290
HDG3 09 M1	998	2,47	1,03	548	4	2	498 - 1018W	4,55	B	R-290
HDG3 12 M1	1310	3,30	1,43	731	4	2	499 - 1018W	5,4	B	R-290


Modelos HDG / HDG Models




Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.


* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



SVG 1



SVS 1



SVS 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble semivertical grupo incorporado de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto.
- Modelo SVS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo SVG: Puertas correderas de cristal doble y perfilera en aluminio color negro. Asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas.
- Estándar interior en RAL 9003 epoxi
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, laterales panorámicos
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug in semivertical cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure.
- SVS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- SVG Model: Sliding double glass doors with aluminum profiling in black colour. They ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, panoramic sides
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (con costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Doors (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
SVG1 09 M1	998	1,01	0,73	200	2	2	1214	1671	R-449A
SVG1 12 M1	1310	1,35	1,01	268	2	2	1214	1674	R-449A
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
SVS1 06 M2	685	0,67	0,52	133	2	-	1214	1559	R-449A
SVS1 09 M2	998	1,01	0,73	200	2	-	1497	1797	R-449A
SVS1 12 M2	1310	1,35	1,01	268	2	-	1497	1800	R-449A
SVS1 15 M2	1623	1,69	1,24	333	4	-	2874	2937	R-449A
SVS1 18 M2	1935	2,02	1,52	400	4	-	2874	2968	R-449A
SVS3 06 M2	685	0,77	0,56	165	2	-	1214	1559	R-449A
SVS3 09 M2	998	1,15	0,83	247	2	-	1497	1797	R-449A
SVS3 12 M2	1310	1,54	1,11	330	2	-	1497	1800	R-449A
SVS3 15 M2	1623	1,92	1,39	412	4	-	2874	2937	R-449A
SVS3 18 M2	1935	2,32	1,66	494	4	-	2874	2968	R-449A



Costado panorámico
Panoramic side

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube




Decoración total lacado
Total decoration laquered



Puertas doble cristal correderas
High front decoration



SVS1 12



Modelos SVG / SVG Models


 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

Modelos SVS / SVS Models


 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.


* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



PMS13154 55



PMS12154 C



PMS13154

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble semivertical de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto, con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Modelo PMS SS: Respaldo trasero con puertas correderas, cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
- Modelo PMS C: Respaldo trasero con puertas correderas, frente cristal doble templado securizado recto.
- Modelo PMS: Respaldo ciego, cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
- Estándar interior en acero inoxidable
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, costados panorámicos de serie.
- Estantes regulables en altura en cristal templado, con portaprecios de 40mm incluidos
- Evaporador ventilado HFC pintado epoxi con recubrimiento anticorrosión
- Descarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2 : -1°+7C
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)


TECHNICAL FEATURES

- Semi-vertical cabinet of reduced height to adapt to the interior characteristics of the enclosure, with capacity and optimized visibility of the product.
- PMS SS model: Rear backrest with sliding doors, manual night blind and lower methacrylate tank front.
- PMS C model: Rear backrest with sliding doors, front double tempered glass, securized straight.
- PMS model: Blind backrest, manual night curtain and lower methacrylate tank front.
- Interior standard in stainless steel
- Great possibility of customization. Standard: lower base in RAL 9005, upper and lower strip in sheet metal to choose from available colors, panoramic sides as standard.
- Height-adjustable shelves in tempered glass, with 40mm price holder included
- HFC ventilated evaporator painted epoxy with anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- Electromechanical fans
- Electronic control
- 24v 4000k LED lighting on visor and uprights
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 7C
- Climate class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (con costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume	Shelves (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
PMS13154 06 SS M2	685	0,90	0,76	166	3	1214	1559	R-449A
PMS13154 09 SS M2	998	1,36	1,14	250	3	1497	1797	R-449A
PMS13154 12 SS M2	1310	1,81	1,52	332	3	1497	1800	R-449A
PMS13154 15 SS M2	1623	2,26	1,90	416	3	2874	2937	R-449A
PMS13154 06 C M2	685	0,90	0,76	166	3	1214	1559	R-449A
PMS13154 09 C M2	998	1,36	1,14	250	3	1497	1797	R-449A
PMS13154 12 C M2	1310	1,81	1,52	332	3	1497	1800	R-449A
PMS13154 15 C M2	1623	2,26	1,90	416	3	2874	2937	R-449A
PMS13154 06 M2	685	0,90	0,76	166	3	1214	1559	R-449A
PMS13154 09 M2	998	1,36	1,14	250	3	1497	1797	R-449A
PMS13154 12 M2	1310	1,81	1,52	332	3	1497	1800	R-449A
PMS13154 15 M2	1623	2,26	1,90	416	3	2874	2937	R-449A




Costado panorámico
 Panoramic side



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
 Stainless steel bumper tube



PMS13154 12 SS



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
 Stainless steel bumper tube



PMS13154 12

Modelos PMS C/ PMS C Models



Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *


Modelos PMS-PMS SS / PMS-PMS SS Models



Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



PPS11354

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble semivertical grupo incorporado de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto.
- Modelo PPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Estándar interior en acero inoxidable
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, costados panorámicos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes en cristal templado, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M2: -1°+7°C, apropiado para producto envasado, idóneo para SUSHI.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug in semivertical cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure.
- PPS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- Interior standard in stainless steel
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, panoramic sides
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Tempered glass shelves, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M2: -1°+7°C , suitable for packaged products, best option for SUSHI.
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)




Costado panorámico
Panoramic side




PPS11354 25

Paragolpes lateral de tubo en acero inoxidable
Side stainless steel bumper tube



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube




Modelos PPS / PPS Models




* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

Modelo	Longitud (con costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
PPS11354 12	1310	1,40	1,44	156	2	1214	1674	R-449A
PPS11354 18	1935	2,10	2,15	234	4	2056	2041	R-449A
PPS11354 25	2560	2,80	2,87	312	4	2492	3091	R-449A



PMG20239 M1-M2



PMG20239 H1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical frente bajo grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo PMG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad
- Estándar interior en RAL 9003 epoxi
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: frontal inferior en RAL 9003, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, lateral ciego
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
 - c. H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Low front plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product.
- PMG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: low frontal in colour RAL 9003, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, sides closed
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
 - c. H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Modelo	Longitud (con costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Doors (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
PMG20239 06 M1-M2	685	1,49	0,83	361	4	1	634	410	R-290
PMG20239 06 H1	685	1,20	0,81	315	3	1	634	410	R-290
PMG20239 12 M1-M2	1310	2,97	1,66	715	4	2	1058	708	R-290
PMG20239 12 H1	1310	2,40	1,64	635	3	2	1058	708	R-290
PMG20239 18 M1-M2	1935	4,46	2,44	1033	8	3	1688	1431	R-290
PMG20239 18 H1	1935	3,60	2,42	908	6	3	1688	1431	R-290




PMG20239 12 M1-M2

PMG20239 06 M1-M2



Modelos PMG / PMG Models
 Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *
 * La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
 Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
 For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



PMG20239 L1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical frente bajo grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo PMG: Puertas batientes de cristal triple antifog calefactadas con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad.
- Estándar interior en RAL 9003 epoxi
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: frontal inferior en RAL 9003, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, laterales cerrados
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche por gas caliente
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. L1: -15°-18°C, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES


- Low front plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product.
- PMG Model: Hinged antifog triple glass doors with heaters and with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability.
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: low frontal in colour RAL 9003, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, closed sides
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Hot gas defrost
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. L1: -15°-18°C, suitable for frozen product.
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)



PMG20239 18 L1



Costado ciego
 Blind side



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
 Stainless steel bumper tube

Modelos PMG / PMG Models




Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

Modelo	Longitud (con costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Doors (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
PMG20239 06 L1	725	1,49	0,79	350	4	1	542	625	R-290
PMG20239 12 L1	1350	2,97	1,62	702	4	2	1084	1152	R-290
PMG20239 18 L1	1975	4,46	2,41	1018	8	3	1418	1547	R-290



DRVC - DCVC



DRVC-751




DCVC-2003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical frente bajo grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Puertas batientes con marco de aluminio. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad.
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: total decoración en RAL 9003 o RAL 9005 (opcional)
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador (refrigeración) y eléctrico (congelación)
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
 - c. L1: -15°-18°C, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)


TECHNICAL FEATURES

- Low front plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product.
- Hinged doors with aluminum frame. Self-closing with torsion bar with high durability.
- High customization possibilities. As standard: total decoration colour RAL 9003 or RAL 9005 (optional)
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator (positive) and electric (negative)
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for meat
 - b. M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
 - c. L1: -15°-18°C, suitable for frozen product.
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)




DRVC-1002

Modelo	Longitud (sin costados) mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (without sides) mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Doors (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
DRVC-751	680	1,28	0,83	645	4	1	845	440	R-290
DRVC-1002	1367	2,54	1,65	1404	8	2	1353	1132	R-290
DRVC-2003	2054	3,98	2,48	1950	8	3	1710	1180	R-290
DCVC-751	680	1,28	0,83	645	4	1	907	791	R-290
DCVC-1002	1367	2,54	1,65	1404	8	2	1470	1215	R-290
DCVC-2003	2054	3,98	2,48	1950	8	3	1814	1749	R-290




* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
 Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
 For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



VIS-10-125



VIS-10-125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga.
- Estándar interior en acero inoxidable
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado.
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M1: -1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug-in promotional island with wide visibility of the product
- Interior standard in stainless steel
- High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005.
- Securized tempered double glass panoramic end panel.
- Securized tempered frontal glass.
- Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper).
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.
- Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price).
- Wheels as standard
- Adjustable tilting in display area
- Natural defrost of evaporator.
- Ventilated condensation.
- Auto defrost evaporation.
- Electromechanic fans
- Electronic control
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M1: -1°+5°C.
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)



VISC-10-125



Puertas correderas opcional
 Slider doors




Paragolpes lateral opcional
 Optional side bumper



VIS-10-125

Modelo	Largo x Alto x Fondo mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length x Height x Depth mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
VIS-10-125	1250x971x1207	1,05	1,31	230	967	1131	R-290
VISC-10-125	1253x974x1246	1,05	1,31	230	967	1131	R-290


Modelos VIS / VIS Models




Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



VIS-90



VIS-10-190

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga.
- Estándar interior en acero inoxidable
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado.
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M1: -1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug-in promotional island with wide visibility of the product
- Interior standard in stainless steel
- High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005.
- Securized tempered double glass panoramic end panel.
- Securized tempered frontal glass.
- Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper).
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.
- Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price).
- Wheels as standard
- Adjustable tilting in display area
- Natural defrost of evaporator.
- Ventilated condensation.
- Auto defrost evaporation.
- Electromechanic fans
- Electronic control
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M1: -1°+5°C.
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)



VIS-10-190



VIS-90

Totem promocional opcional
Promotional totem option



Cortina nocturna
Night blind



Modelo	Largo x Alto x Fondo mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length x Height x Depth mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
VIS-90	900x971x852	0,48	0,67	105	572	750	R-290
VIS-10-190	1915x971x1207	1,62	2,03	356	1419	1315	R-290

Modelo VIS-90 / VIS-90 Model



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *


Modelo VIS-10-190 / VIS-10-190 Model




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



VIS-9-125-1E



VIS-9-125-2E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga.
- Estándar interior en acero inoxidable
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado.
- Frontal vidrio templado securizado.
- Trasera en doble cristal templado securizado.
- Estantes de cristal templado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintado en EPOXI negro (sin incremento)
- Ruedas de serie.
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ventiladores electromecánicos.
- Control electrónico.
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1°+7°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES

- Plug-in promotional island with wide visibility of the product
- Interior standard in stainless steel
- High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005.
- Securized tempered double glass panoramic end panel.
- Securized tempered frontal glass.
- Securized tempered double glass rear panel.
- Tempered glass shelves.
- Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper).
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.
- Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price).
- Wheels as standard.
- Natural defrost of evaporator.
- Ventilated condensation.
- Auto defrost evaporation.
- Electromechanic fans.
- Electronic control.
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1°+7°C
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)



VIS-9-125-1E



Paragolpes lateral opcional
 Optional side bumper



VIS-9-125-2E



Tope estante metacrilato opcional
 Optional methacrylate shelf stop

Modelo	Largo x Alto x Fondo mm	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Potencia frigorifica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length x Height x Depth mm	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
VIS-9-125-1E	1250x1221x1107	1,28	1,2	304	1	1419	1297	R-290
VIS-9-125-2E	1250x1440x1107	1,7	1,36	405	2	1703	1414	R-290



Modelos VIS-9-1E/2E-125 / VIS-9-1E-2E-125 Models



Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
 Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
 For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



Decoración total lacado
Total lacquered decoration

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



SVEST-12-375-RR + SVEST-12-375-RR + SVEST-12-187-RR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Exterior: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1°+5°C, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30°C, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas

TECHNICAL FEATURES

- Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
- Tempered securized liftable frontal glass
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Pipe outlet by bottom
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control and temperature indicator in exposition deck
- 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1°+5°C, suitable for meat and sausages
- Climatic class 4 (30°C, 55% H.R)
- Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic



SVESAT-12-187

Decoración frontal lacado
Front lacquered decoration

Modelo Model	Longitud (sin costados) mm Length (without sides) mm	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume
SVEST-12-125-RR	1250	1,05	0,96	241
SVEST-12-187-RR	1875	1,57	1,45	362
SVEST-12-250-RR	2500	2,10	1,88	482
SVEST-12-375-RR	3750	3,14	2,90	724
SVEST-12-AP90-C	1562	1,31	1,35	302
SVEST-12-AP90-RR	1562	1,31	1,70	302


Modelos SVEST/SVESAT-12 / SVEST/SVESAT-12 Models



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



SVEST-12-C



SVEST-12-375-RR + SVEST-12-375-RR + SVEST-12-187-RR

Decoración total lacado
Total lacquered decoration



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Exterior: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1°+5°C, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30°C, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas


TECHNICAL FEATURES

- Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
- Tempered securized liftable frontal glass
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Pipe outlet by bottom
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control and temperature indicator in exposition deck
- 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1°+5°C, suitable for meat and sausages
- Climatic class 4 (30°C, 55% H.R)
- Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic



SVEST-12-250-C

Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Decoración frontal lacado
Front lacquered decoration



Modelos SVEST-12 / SVEST-12 Models



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

Modelo Model	Longitud (sin costados) mm Length (without sides) mm	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume
SVEST-12-125-C	1250	1,05	1,12	241
SVEST-12-187-C	1875	1,57	1,68	362
SVEST-12-250-C	2500	2,10	2,25	482
SVEST-12-375-C	3750	3,14	3,37	724

SELF-SERVICE

RESTAURANT
Name

MENU
Enjoy it!

WE OFFER
DELIVERY Service

BURGERS

- OPTION 1 \$20
- OPTION 2 \$20
- OPTION 3 \$20

PIZZAS

- OPTION 1 \$20
- OPTION 2 \$20
- OPTION 3 \$20
- OPTION 4 \$20

FRIES & DRINKS



- OPTION 1 \$10
- OPTION 2 \$10

Beers \$2
Soda \$2
Milkshakes \$2

DESSERTS

- OPTION 1 \$5
- OPTION 2 \$5





Puertas traseras correderas de cristal
Sliding glass rear doors

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VE-9HE-RC

- Vitrina enchufable caliente preparada para cubetas GN
- Interior en acero inoxidable AISI-304
- Cristales frontales, encimera y laterales rectos y templados
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfilera en aluminio anodizado
- Laterales en ABS inyectados
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior en RAL 9005, franja en chapa a elegir de colores disponibles.
- Puertas cierre cristal incluidas
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico de temperatura
- Iluminación LED 24v 2700k en encimera superior
- Temperatura de producto: 60°-80°C, apropiado para platos preparados calientes

TECHNICAL FEATURES VE-9HE-RC

- Hot plug-in serve over counter ready to GN containers
- Interior in stainless steel AISI-304
- Tempered securized straight frontal, worktop and side glasses
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- ABS injected sides
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, decorative stripe choose from available colours
- Rear glass doors included
- Electromechanic fans
- Electronic control of temperature
- 24v LED lighting on superior worktop in 2700k colour
- Product temperature: 60°-80°C, suitable for hot prepared dishes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VVAM-6HE

- Vitrina mural caliente abierta
- Interior en acero inoxidable AISI-304
- Cristales laterales templados
- Perfilera en aluminio anodizado
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior en RAL 9005, franja en chapa a elegir de colores disponibles.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico de temperatura
- Iluminación LED 24v superior y estantes
- Temperatura de producto: 60°-80°C, apropiado para platos preparados calientes

TECHNICAL FEATURES VVAM-6HE

- Open hot multideck display
- Interior in stainless steel AISI-304
- Tempered side glasses
- Anodized aluminum profiling
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, decorative stripe choose from available colours
- Electromechanic fans
- Electronic control of temperature
- 24v LED lighting on superior and shelves
- Product temperature: 60°-80°C, suitable for hot prepared dishes




VE-9HE-13-RC



VVAM-6HE-9

Modelo	Longitud (con costados) mm	Capacidad de carga	Potencia Nominal	Puertas reserva
Model	Length (with sides) mm	Loading capacity	Nominal Power	Storage doors
VE-9HE-13-RC	1305	3 GN 1/1 65 mm	1255	2
VE-9HE-15-RC	1525	4 GN 1/1 65 mm	1666	2
VVAM-6HE-9	915	-	1683	-
VVAM-6HE-13	1265	-	2430	-



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en acero inox
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en acero inox
- Perfilera en aluminio lacado
- Acabado exterior de serie: Base inferior RAL 9005, franja chapa a elegir de colores disponibles
- Dos estantes de cristal
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar LEDs: encimera superior, estante inferior y frente exterior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarga automática
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Evaporación automática de serie

TECHNICAL FEATURES

- Exterior and interior steel sheet prepainted
- Exposure and protection evaporator in stainless steel
- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
- Worktop in stainless steel
- Lacquered aluminum profiles
- Exterior finish as standard: Phinthin RAL 9005, decorative stripe choose from available colors
- Two glass shelves
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Standard LED Lighting: counter top, bottom shelf and outer front
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270free,
- Static evaporator
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Temperature Indicator
- Automatic Defrost
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Automatic evaporation as standard
- Chassis in epoxy finished steel




VEPD-9-20-RR



Opcion frontal + costados lacados
Front option + lacquered sides

Modelo	Longitud (con costados)	Superficie de exposición	Superficie total exposición (TDA)		Cámara	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Display	Total display area (TDA)		Storage	Doors	Frigorific power	Nominal power	Refrigerant
	(mm)	(m ²)	C	RR	(m ³)	(Uds)	(W)	(W)	
VEPD-9-10	1055	0,97	0,62	0,75	0,33	1	493	821	R-290
VEPD-9-13	1305	1,22	0,78	0,94	0,43	2	583	898	R-290
VEPD-9-15	1525	1,44	0,92	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
VEPD-9-20	2025	1,94	1,24	1,50	0,67	3	1098	1234	R-290
VEPD-9-25	2525	2,44	1,56	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
VEPD-9-30	2995	2,91	1,86	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290



DBNP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bandeja de exposición de acero inoxidable austenítico AISI 304 que evita la corrosión, incluso en ambientes más agresivos.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura
- Espesor lateral costados: 40+40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- DBFP-S: Pre-instalación, unidad condensadora incluida
- DBNP, DBNP-S: neutro, sin frío.
- Recomendación: Canalización de agua de desescarche desde desagüe hasta acometida de aguas.

TECHNICAL FEATURES

- Tray exhibition AISI 304 austenitic stainless steel to prevent corrosion, even in the toughest environments.
- Chassis built with stainless steel tube.
- Easy cleanup: hermetic refrigeration equipment compartment which allows the external cleaning of the unit with direct water stream.
- Electronic temperature controller
- Lateral sides Thickness: 40 +40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- DBFP-S: Ready for remote compressor, condenser unit included
- DBNP, DBNP-S: neutral, without cooling system.
- Recommendation: Channeling defrost water from draining until water supplying.



DBNP-220




Perímetro acristalado opcional
Optional perimeter glass



Modelo neutro
Neutral model



Modelo	Longitud (con costados) mm	Superficie de exposición	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Display	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
	(mm)	m ²	(w)	(w)	
DBFP-120/S	1200	0,96	550	600	R-449A
DBFP-170/S	1700	1,40	675	670	R-449A
DBFP-220/S	2200	1,84	930	850	R-449A
DBFP-270/S	2700	2,30	1000	1000	R-449A



SMR-190-SL-AD



SMR-220-SL-AD + COMBI 2200



SMR-170-SL-AD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajo-emisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarga automática por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Clase climática 4 (30°C, 55% H.R)
- Rango de funcionamiento -26°C -16°C
- Refrigerante R-290
- Equipo combi: equipo para incorporar parte superior de SMR-LSL-AD, precio de la parte de arriba solo (Upperdeck). Habría que añadir el SMR LSL correspondiente para formar un Combi. El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio

TECHNICAL FEATURES

- Exterior and interior in plastic sheet EPOXI white
- Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment
- Standard lighting: Energy efficient interior LED
- Interior drainage channel
- Interior shelves and dividers Includes 4 dividers
- Injected polyurethane insulation, 70 mm, low GWP and zero ODP effect
- Evaporator printed inside the camera
- Helical capacitor, maintenance-free
- Automatic defrost by hot gas
- Electronic temperature control and thermometer
- Climatic class 4 (30°C, 55% H.R)
- Operating range -26°C -16°C
- Refrigerant R-290
- Team combi: equipment to incorporate top of SMR-2200-LSL-AD, price of the top only (Upperdeck). We would have to add the corresponding SMR-LSL to form a Combi. The Kit to join both parts is included in the price

Modelo Model	Largo Length (mm)	Alto Height (mm)	Fondo Depth (mm)	Largo int. Int. Length (mm)	Alto int. Int. Height (mm)	Fondo int. Int. Depth (mm)	Capacidad útil New capacity (L)	Temperatura trabajo Work temperature (m ²)	Consumo Consumption (W)
SMR-170-LSL-AD	1700	840	880	1560	615	720	532	-24°C- 16 °C	5,4 kWh/24h
SMR-220-LSL-AD	2200	840	880	2060	615	720	739	-24°C- 16 °C	6,24 kWh/24h
SMR-250-LSL-AD	2500	840	880	2360	615	720	886	-24°C- 16 °C	7,88 kWh / 24h
SMR-190-LSL-AD	1970	905 / 765	870	1785	607 / 560	660	574	-24°C- 16 °C	7,3 kWh/24h
SMR-170-LSL-VCC	1700	840	880	1560	615	720	532	-24°C- 16 °C	4,3 kWh/24h
SMR-220-LSL-VCC	2200	840	880	2060	615	720	739	-24°C- 16 °C	4,7 kWh/24h
SMR-250-LSL-VCC	2500	840	880	2360	615	720	886	-24°C- 16 °C	5 kWh/24h
SMR-190-LSL-VCC	1970	905 / 765	870	1785	607 / 560	660	574	-24°C- 16 °C	4,4 kWh/24h
COMBI 2200	2200	1369	630	2048	660	480	614	-24°C- 16 °C	19,5 kWh/24h


Modelos SMR-AD SMR-VCC / SMR-AD SMR-VCC Models



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



ARS / ACS



DETALLE PARRILLA
 DETAIL ADJUSTABLE SHELF
 TABLETTE RÉGLABLE DE DÉTAIL



DETALLE TERMOSTATO COMPACTO
 DETAIL COMPACT THERMOSTAT
 DÉTAIL THERMOSTAT COMPACT



ARSM-140-2



ARS-75-1



ACS-140-2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ARS: Refrigeración (-2° + 8°C)
- ACS: Congelación (-20° -15°C)
- ARSM: Mixto refrigeración + congelación
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

TECHNICAL FEATURES

- ARS: Cooling (-2° + 8°C)
- ACS: Freezing (-20° -15°C)
- ARSM: Mixed (Cooling and freezing)
- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Rear-door by stamped steel
- Interior lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient

Modelo	Longitud (con costados) mm	Álto	Fondo	Capacidad (L)	Estantes (Uds.)	Potencia Frigorífica	Consumo Nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Height	Depth	Capacity	Shelves (units)	Frigorific Power	Nominal Power	Refrigerant
ARS-75	680	2160	735	505	3	502	232	R-290
ACS-75	680	2160	735	505	3	606	553	R-290
ARS-140-2	1370	2160	735	1201	6 + 3	845	373	R-290
ACS-140-2	1370	2160	735	1201	6 + 3	907	952	R-290
ARSM-140-2	1390	2115	735	1010	5 + 1	820 + 398	523 + 445	R-290
ARSM-140-3	1390	2115	735	1165	4 + 1	845 + 606	361 + 553	R-290

Modelos ARS / ARS Models

C Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

Modelos ACS / ACS Models

D Clase Eficiencia Energética *
 Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2015/1094 y 2015/1095) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2015/1094 and 2015/1095) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.




RFMC-35-R




RFMC-47-R




RFMC-47B-R




RFMC-66-R



RFMC-66B-R



RFMC-67-R



MODELO	Fondo	Largo	Alto	Volumen	Equipo Frigorífico	Estantería Lineal	Estantería Angular 1	Estantería Angular 2	Características Estanterías
MODEL	Depth	Length	Height	Volume	Refrigeration equipment	Linear Shelving	Angular Shelving 1	Angular Shelving 1	Characteristics Shelves


Espesor 80mm / Thickness 80mm

RFMC-35-R	1390	1590	2160	3,52	MCV-NY-0010	L1300-4P4	A700-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-47-R	1590	1790	2160	4,66	MCV-NY-0015	L1500-4P4	A900-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-47B-R	1590	1790	2160	4,66	MCV-NY-0015	L1500-4P4	A900-4P4	-	ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-66-R	1790	2190	2160	6,62	MCV-NY-1015	L75	A1100-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-66B-R	1790	2190	2160	6,62	MCV-NY-1015	L75	A1100-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-67-R	1990	1990	2160	6,70	MCV-NY-1015	L73	A1300-4P4	-	ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-67-PCR	1990	1990	2160	6,70	MCV-NY-1015	L73	A1300-4P4	A1300-4P4	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-104-R	1990	2990	2160	10,36	MCV-NY-1026	L83	A1300-4P4	-	ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-104-PCR	1990	2990	2160	10,36	MCV-NY-1026	L83	A1300-4P4	A1300-4P4	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-104B-R	1990	2990	2160	10,36	MCV-NY-1026	L83	A1300-4P4	-	ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-104B-PCR	1990	2990	2160	10,36	MCV-NY-1026	L73	A79	A79	ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-217-R	2990	3990	2160	21,68	MCV-NY-2053	L83	A89	-	ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-217-PCR	2990	3990	2160	21,68	MCV-NY-2053	L83	A89	A79	ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-217B-R	2990	3990	2160	21,68	MCV-NY-2053	L83	A89	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-217B-PCR	2990	3990	2160	21,68	MCV-NY-2053	L83	A89	A89	ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES


Espesor 100mm / Thickness 100mm

RFMC-35-C	1430	1630	2200	3,52	BCV-NG-1026	L1300-4P4	A700-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-47-C	1630	1830	2200	4,66	BCV-NG-1026	L1500-4P4	A900-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-47B-C	1630	1830	2200	4,66	BCV-NG-1026	L1500-4P4	A900-4P4	-	ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-66-C	1830	2230	2200	6,62	BCV-NG-2034	L75	A1100-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-67-C	2030	2030	2200	6,70	BCV-NG-2034	L73	A1300-4P4	A1300-4P4	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-104-C	2030	3030	2200	10,36	BCV-NG-2054	L83	A1300-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-104-PCC	2030	3030	2200	10,36	BCV-NG-2054	L83	A1300-4P4	A1300-4P4	ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-104B-C	2030	3030	2200	10,36	BCV-NG-2054	L83	A1300-4P4	-	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-217-C	3030	4030	2200	21,68	BCV-NG-3074	L83	A89	-	ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-217-PCC	3030	4030	2200	21,68	BCV-NG-3074	L83	A89	A79	ALTO 1370 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-217B-C	3030	4030	2200	21,68	BCV-NG-3074	L83	A89	-	ALTO 1670 FONDO 400 4 NIVELES
RFMC-217B-PCC	3030	4030	2200	21,68	BCV-NG-3074	L83	A89	A89	ALTO 1970 FONDO 400 4 NIVELES

RFMC-104-R




RFMC-104B-R




RFMC-66-C




RFMC-67-C




RFMC-217-R




RFMC-217B-R



RFMC-104-C




RFMC-104B-C




RFMC-35-C




RFMC-217-C




RFMC-217B-C



RFMC-47-C



RFMC-47B-C




DOCRILUC le presenta su nueva gama de Recintos Frigoríficos Modulares GAMA RFM, hemos desarrollado una nueva gama de Recintos Frigoríficos Modulares. Desde la concepción del producto, pasando por el diseño, fabricación, embalaje y comercialización... hemos dedicado la máxima atención y esfuerzo incluso a los detalles mas pequeños. En nuestra fabricación empleamos maquinaria sofisticada controladas por computadora y personal bien cualificado. El resultado es una Recinto Frigorífico con personalidad propia y adaptado al mercado actual.

DOCRILUC presents GAMA RFM, its new range of modular cold rooms. In our new DOCRILUC facility, we have developed a new range of modular cold rooms. From the conception of the product, through to the design, manufacturing, packaging and marketing... we have dedicated maximum attention and effort to even the smallest of details. During manufacturing we employ sophisticated computer-controlled machinery and well-qualified personnel. The result is a Cold Room with an original concept suited to today's market.




SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.




CON suelo panel
WITH floor panel

SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

Dimensiones de la columna para espesor 80 mm.
Column size for 80mm thickness.



Dimensiones de la columna para espesor 100 mm.
Column size for 100mm thickness.




ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos en todos los casos una buena nivelación del suelo donde va a ser ubicado el Recinto Frigorífico. Prever que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.


SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend a level and even floor for where the Cold Room will be located. Ensure that the location allows access with the largest panel.



*Representación sobre dimensiones estandar.
*View with standard measurements.

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.
For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.




Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90° y 180°.
Measurements needed to open the door at 90° and 180°.

En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).

Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto. También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorífico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).

Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room. For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.




*Ejemplo de elección
D4, 80 mm.: Fondo 1990 mm. Largo 1990 mm.

*Example choices
D4, 80mm.: Depth 1990mm. Length 1990mm.

80		Largo - Length (L) mm																		
		1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm	1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
	1590	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19
	1790	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19
	1990	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19
	2190	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19
	2390	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19
	2590	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19
	2790	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
	2990	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19
	3190	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19


100		Largo - Length (L) mm																		
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - Depth mm	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
	1630	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19
	1830	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19
	2030	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19
	2230	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19
	2430	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19
	2630	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19
	2830	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
	3030	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19
	3230	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.





Esquema frigorífico DH - Centrífuga / Refrigeration scheme DH - Centrifuge



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores de descarga y clixon interno.
- Batería condensadora de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.
- Gas refrigerante no incluido
- Versiones -N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer and internal clixon.
- High efficiency condensing coil made of copper tubes and aluminum fins.
- Centrifugal turbine with static pressure available for conducting condensation air (centrifugal version).
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure with the optional electronic controller, and on / off condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensation pressure by varying the fan speed (included from MDH series 4).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and fan motor protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service -V versions).
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.
- Refrigerant gas not included
- N versions: Without electronic controller: designed for the control of stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).

Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.

With electronic controller: it incorporates the advanced electronic controller XM670K for the management of the condensing unit and the evaporator, it allows to optionally integrate the solenoid valve.

OPCIONALES

OPTIONS


- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (serie 1,2 y 3).
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V).
- Resistencia de cárter.
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versiones -V).
- Recubrimiento anticorrosión de batería.
- Compuerta de descarga antirretorno (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

- Change to power supply 400 V-III-50 Hz.
- Proportional condensation control by variation speed (series 1,2 and 3).
- Oil separator (already included in -V versions).
- Crankcase heater.
- Integrated solenoid valve with body and coil (except -V versions).
- Battery anti-corrosion coating.
- Non-return discharge gate (centrifugal equipment).
- Adaptation of air supply to circular duct.
- Vertical drive (centrifugal equipment).
- Electrical panel and electronic control unit for the control of the condensing unit and evaporator.
- Larger multifunction control.

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | **Media temp.** | Compresor hermético | **R-134a / R-449A**


Versión axial	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) ⁽¹⁾ T° evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) ⁽²⁾ Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) ⁽⁴⁾	Versión centrífuga				
	CV	Tensión		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C						Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) ⁽³⁾		
R-134a	MDH-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	880	710	560	430	0,37	(1,54)	4,0	1/4"-3/8"	37	23	MDH-CY-0 010	375	8
	MDH-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 210	980	780	600	0,51	(1,58)	5,0	1/4"-3/8"	40	30	MDH-CY-0 015	375	8
	MDH-NY-1 015	1/2	230 V-I	870	1 290	1 040	820	625	0,50	(1,69)	5,0	1/4"-1/2"	41	30	MDH-CY-1 015	575	8
	MDH-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 270	1 890	1 520	1 190	920	0,72	(1,72)	9,0	1/4"-1/2"	48	26	MDH-CY-1 026	575	8
	MDH-NY-1 033	1	230 V-I	1 630	2 310	1 880	1 500	1 170	0,84	(1,87)	9,0	1/4"-1/2"	50	31	MDH-CY-1 033	575	8
	MDH-NY-2 053	1 1/2	230 V-I*	2 250	3 470	2 760	2 120	1 560	1,25	(1,77)	12,0	1/4"-5/8"	63	37	MDH-CY-2 053	1 000	12
	MDH-NY-3 074	2	230 V-I*	3 410	5 080	4 080	3 180	2 390	1,61	(2,06)	16,0	1/4"-3/4"	84	44	MDH-CY-3 074	1 500	14
	MDH-NY-4 086	4	400 V-III	4 310	6 620	5 240	4 040	3 040	1,97	(2,13)	14,0	3/8"-7/8"	107	48	MDH-CY-4 086	3 500	10
	MDH-NY-4 108	5	400 V-III	5 260	7 920	6 350	4 910	3 690	2,39	(2,88)	17,0	3/8"-7/8"	109	45	MDH-CY-4 108	3 500	10
	MDH-NY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 700	9 570	7 810	6 210	4 730	3,24	2,59	20,0	3/8"-1 1/8"	112	44	MDH-CY-4 136	3 500	10
R-449A	MDH-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	990	810	650	510	0,42	(1,53)	4,0	1/4"-3/8"	46	28	MDH-CG-0 008	375	8
	MDH-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 250	1 030	830	660	0,52	(1,57)	5,0	1/4"-3/8"	46	33	MDH-CG-0 010	375	8
	MDH-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 435	1 190	980	780	0,60	(1,61)	6,0	1/4"-3/8"	46	33	MDH-CG-0 012	375	8
	MDH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 150	1 770	1 460	1 190	950	0,69	(1,69)	6,0	1/4"-1/2"	50	33	MDH-CG-1 014	575	8
	MDH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 290	2 020	1 660	1 340	1 040	0,78	(1,71)	7,0	1/4"-1/2"	60	33	MDH-CG-1 016	575	8
	MDH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 560	2 360	1 960	1 600	1 270	0,94	(1,72)	8,0	1/4"-1/2"	60	33	MDH-CG-1 018	575	8
	MDH-NG-2 024	1	230 V-I	2 070	3 270	2 680	2 150	1 680	1,10	(1,93)	12,0	3/8"-5/8"	60	33	MDH-CG-2 024	1 000	12
	MDH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I*	2 300	3 550	2 930	2 370	1 870	1,24	(1,91)	13,0	3/8"-5/8"	61	34	MDH-CG-2 026	1 000	12
	MDH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I*	2 870	4 300	3 590	2 920	2 310	1,73	(1,71)	16,0	3/8"-5/8"	61	36	MDH-CG-2 034	1 000	12
	MDH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 270	4 970	4 100	3 310	2 610	1,56	(2,12)	6,0	3/8"-5/8"	78	39	MDH-CG-3 038	1 500	14
MDH-NG-4 048	2	400 V-III	4 330	6 850	5 580	4 460	3 490	2,14	(2,08)	13,0	3/8"-3/4"	95	36	MDH-CG-4 048	3 500	10	
MDH-NG-4 054	2 1/2	400 V-III	4 970	7 660	6 300	5 070	4 010	2,38	2,14	14,0	3/8"-3/4"	96	36	MDH-CG-4 054	3 500	10	
MDH-NG-4 060	3	400 V-III	5 720	8 590	7 130	5 800	4 620	2,84	2,98	15,0	3/8"-3/4"	97	35	MDH-CG-4 060	3 500	10	
MDH-NG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 450	9 490	7 920	6 500	5 210	3,26	2,87	15,0	1/2"-3/4"	98	35	MDH-CG-4 068	3 500	10	

Dimensiones DH - Axial



Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	395	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585
serie 5	1 290	755	656


Dimensiones DH - Centrífuga



Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina
serie 0	600	395	355	185 x 115
serie 1	665	435	416	185 x 115
serie 2	835	435	500	230 x 130
serie 3	925	580	515	236 x 266
serie 4	1 000	615	585	305 x 266
serie 5	1 290	755	656	305 x 266



Esquema frigorífico / Refrigeration scheme



- EQUIPAMIENTO BÁSICO**
 AP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
 BP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
 CD: CONDENSADOR
 CP: COMPRESOR
 FL: FILTRO
 MV: MOTOVENTILADOR
 RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
 RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
 VC: VÁLVULA DE SERVICIO
 VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD (a partir de 1 CV de potencia)
 VL: VISOR DE LÍQUIDO
 VT: VARIADOR DE TENSIÓN
- EQUIPAMIENTO OPCIONAL**
 SA: SEPARADOR DE ACEITE
 VS: VÁLVULA SOLENOIDE
- SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDF)**
 TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
 VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
 VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LA VERSIÓN -N CON CONTROLADOR ELECTRÓNICO
 MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.
- Motoventilador axial de bajas revoluciones.
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDF-NY-2086 y MDF-NG-1038 sin controlador electrónico).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Gas refrigerante no incluido

Versiones -N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.

TECHNICAL FEATURES

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer, crankcase heater and internal clixon.
- Large surface condensing coil, made of copper tubes and aluminum fins, with tropicalized sizing for ambient temperatures up to 50 °C.
- Low speed axial motor fan.
- Refrigerating circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure with the optional electronic controller, and on / off condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensing pressure by varying the fan speed (included from MDF-NY-2086 and MDF-NG-1038 without electronic controller).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and motor fan protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service versions -V).
- Gas refrigerant not included
- N versions: Without electronic controller: designed for the control of stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).

With electronic controller: it incorporates the advanced electronic controller XM670K for the management of the condensing unit and the evaporator, it allows to optionally integrate the solenoid valve.

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Condensadoras Silenciosas | Comp. hermético | R-134a / R-449A

Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) (1)	Potencia frigorífica (W) (2)				Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. (3)	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (4)	
	CV	Tensión		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C									
R-134a	MDF-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	870	700	560	430	0,33	(1,75)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17
	MDF-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 200	970	770	610	0,46	(1,73)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22
	MDF-NY-1 015	1/2	230 V-I	890	1 380	1 100	860	650	0,49	(1,78)	5,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22
	MDF-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 370	2 140	1 700	1 310	970	0,71	(1,89)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19
	MDF-NY-1 033	1	230 V-I	1 780	2 680	2 150	1 680	1 250	0,82	(2,10)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23
	MDF-NY-1 053	1 1/2	230 V-I *	2 450	3 900	3 060	2 320	1 720	1,22	(1,96)	12,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28
	MDF-NY-1 074	2	230 V-I *	3 510	5 260	4 200	3 260	2 470	1,60	(2,11)	16,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35
	MDF-NY-2 086	4	400 V-III	4 380	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,32)	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39
	MDF-NY-2 108	5	400 V-III	5 370	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,25	16,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36
	MDF-NY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 850	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,89	19,0	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35
R-449A	MDF-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	980	810	650	510	0,37	(1,72)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20
	MDF-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 230	1 020	820	650	0,48	(1,72)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24
	MDF-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 420	1 180	960	770	0,56	(1,73)	6,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24
	MDF-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 160	1 920	1 560	1 240	960	0,68	(1,74)	6,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25
	MDF-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 320	2 250	1 820	1 440	1 080	0,76	(1,80)	7,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25
	MDF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 650	2 690	2 190	1 750	1 360	0,92	(1,87)	8,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25
	MDF-NG-1 024	1	230 V-I	2 110	3 560	2 890	2 280	1 720	1,06	(2,07)	12,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25
	MDF-NG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 370	3 870	3 160	2 530	1 950	1,18	(2,08)	13,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25
	MDF-NG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 060	4 860	3 980	3 200	2 500	1,66	(1,90)	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27
	MDF-NG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 360	5 870	4 740	3 720	2 830	1,60	(2,15)	7,0	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30
MDF-NG-2 048	2	400 V-III	4 360	6 990	5 670	4 530	3 530	1,98	(2,26)	8,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	
MDF-NG-2 054	2 1/4	400 V-III	4 840	7 860	6 420	5 160	4 070	2,18	(2,34)	9,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	
MDF-NG-2 060	3	400 V-III	5 800	8 850	7 290	5 900	4 700	2,59	3,24	10,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	
MDF-NG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 550	9 810	8 150	6 630	5 300	2,97	3,10	10,0	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	

OPCIONALES


- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Separador de aceite (ya incluido en version -V).
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versiones -V).
- Recubrimiento anticorrosión de batería.
- Rejilla exterior de protección de batería.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (modelos desde 1015 hasta 1074 con R-134a, y modelos desde 1014 hasta 1034 en MT, y desde 1026 hasta 1074 en BT con R-449A).
- Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

OPTIONS


- Change to power supply 400 V-III-50 Hz.
- Oil separator (already included in -V version).
- Integrated solenoid valve with body and coil (except -V versions).
- Battery anti-corrosion coating.
- External battery protection grid.
- Proportional condensation control by variation fan speed (models from 1015 to 1074 with R-134a, and models from 1014 to 1034 in MT, and from 1026 to 1074 in LV with R-449A).
- Electrical panel and electronic control unit for the control of the condensing unit and evaporator.
- Larger multifunction control.

Dimensiones DF


Serie 0




Serie 1





Serie 2



Serie 3





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable • Refrigerant Capacity) de regulación de capacidad frigorífica, aplicable a compresores herméticos alternativos, constituido por:

- Válvula presostática de aspiración (VP).
- Válvula presostática de by-pass (VC).
- Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
- Presostato de control (IP).
- Separador de aceite.

Versiones de las motocondensadoras multiservicio:

- Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio intarbox-multi: series MDH-CV/-V
- Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V
- Gas no incluido

TECHNICAL FEATURES


Multiservice condensing units that incorporate the VRC (Variable • Refrigerant Capacity) system for regulation of cooling capacity, applicable to hermetic reciprocating compressors, consisting of:

- Pressostatic suction valve (VP).
- Pressostatic by-pass valve (VC).
- Thermostatic liquid injection valve (VE).
- Control pressure switch (IP).
- Oil separator.

Versions of multi-service condenser units:

- Intarbox-multi multiservice horizontal centrifugal or axial version: MDH-CV / -V series.
- Siligus-multi multi-service horizontal axial silent version: MDF-V
- Gas not included

Ejemplo instalación multiservicio / Example multi-service installation



Serie Sigilus

Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) ⁽¹⁾ T° evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) ⁽²⁾ Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) ⁽⁴⁾		
	CV	Tensión		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C								
R-134a	MDF-VY-2 086	4	400 V-III	4 150	6 670	5 260	4 050	1,81	(2,30)	12,6	∅ 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39
	MDF-VY-2 108	5	400 V-III	5 040	8 060	6 370	4 900	2,20	3,11	15,6	∅ 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36
	MDF-VY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 710	10 180	8 250	6 500	2,99	2,91	18,6	∅ 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35
	MDF-VY-3 171	8	400 V-III	7 440	11 180	9 090	7 240	3,70	2,65	22,7	∅ 450	4 000	3/8"-1 1/8"	142	41
	MDF-VY-3 215	10	400 V-III	9 390	13 840	11 330	9 100	4,43	2,89	28,3	2x ∅ 450	6 500	3/8"-1 1/8"	149	40
R-449A	MDF-VY-3 271	13	400 V-III	12 720	17 910	14 890	12 160	6,24	2,61	37,3	2x ∅ 450	6 500	1/2"-1 3/8"	154	39
	MDF-VG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 540	5 420	4 420	3 520	1,59	(2,23)	6,6	∅ 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30
	MDF-VG-2 048	2	400 V-III	4 520	6 940	5 640	4 510	1,97	(2,30)	8,1	∅ 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27
	MDF-VG-2 054	2 1/4	400 V-III	5 140	7 810	6 380	5 140	2,18	3,43	8,6	∅ 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27
	MDF-VG-2 060	3	400 V-III	5 880	8 790	7 250	5 880	2,59	3,25	9,6	∅ 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27
	MDF-VG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 600	9 750	8 110	6 600	2,98	3,05	10,1	∅ 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26
	MDF-VG-3 086	4	400 V-III	6 950	11 060	9 070	7 270	3,45	2,15	12,7	∅ 450	4 000	1/2"-7/8"	115	39
	MDF-VG-3 108	5	400 V-III	9 200	14 390	11 880	9 600	4,41	3,05	16,3	2x ∅ 450	6 500	1/2"-7/8"	120	36
	MDF-VG-4 136	6	400 V-III	11 750	18 110	15 090	12 260	5,66	3,03	19,2	2x ∅ 450	7 000	1/2"-1 1/8"	135	35
	MDF-VG-4 160	8	400 V-III	13 390	20 880	17 380	14 100	6,63	2,76	23,2	2x ∅ 450	7 000	5/8"-1 1/8"	157	41


Serie Intarbox

Serie / Modelo	CV	Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) ⁽¹⁾ T° evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) ⁽²⁾ Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) ⁽⁴⁾	Versión centrífuga				
				0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C						Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) ⁽³⁾		
R-134a	MDH-VY-4 086	4	400V-III	4 020	6 210	5 000	3 940	3 020	2,08	(2,07)	13,68	3/8"-7/8"	107	48	MDH-CVY-4 086	3 500	100
	MDH-VY-4 108	5	400V-III	4 870	7 310	5 950	4 760	3 730	2,48	(2,07)	16,68	3/8"-7/8"	109	45	MDH-CVY-4 108	3 500	100
	MDH-VY-4 136	6 1/2	400V-III	6 500	9 400	7 750	6 290	5 000	3,28	2,78	19,68	3/8"-1 1/8"	112	44	MDH-CVY-4 136	3 500	100
	MDH-VY-5 171	8	400V-III	7 560	11 270	9 150	7 280	5 650	3,90	2,73	23,65	3/8"-1 1/8"	162	50	MDH-CVY-5 171	3 600	120
	MDH-VY-5 215	10	400V-III	9 310	13 380	11 000	8 880	7 000	4,54	2,76	28,65	3/8"-1 1/8"	166	49	MDH-CVY-5 215	3 600	120
R-449A	MDH-VY-5 271	13	400V-III	12 600	17 130	14 330	11 770	9 470	6,39	2,51	37,65	1/2"-1 3/8"	171	48	MDH-CVY-5 271	3 600	120
	MDH-VG-4 048	2	400V-III	4 420	6 140	5 080	4 140	3 310	2,49	(1,78)	13,20	3/8"-3/4"	95	36	MDH-CVG-4 048	3 500	100
	MDH-VG-4 054	2 1/2	400V-III	5 030	6 890	5 730	4 700	3 790	2,70	3,03	13,70	3/8"-3/4"	96	36	MDH-CVG-4 054	3 500	100
	MDH-VG-4 060	3	400V-III	5 740	7 740	6 480	5 340	4 340	3,12	2,85	14,70	3/8"-3/4"	97	35	MDH-CVG-4 060	3 500	100
	MDH-VG-4 068	3 1/2	400V-III	6 410	8 520	7 170	5 950	4 870	3,51	2,71	15,20	1/2"-3/4"	98	35	MDH-CVG-4 068	3 500	100
	MDH-VG-5 086	4	400V-III	7 270	10 820	8 870	7 080	5 530	3,66	2,64	17,70	1/2"-7/8"	152	48	MDH-CVG-5 086	3 600	120
	MDH-VG-5 108	5	400V-III	9 290	13 310	11 050	9 010	7 140	4,66	2,57	20,70	1/2"-7/8"	154	45	MDH-CVG-5 108	3 600	120

El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

Sistema VRC (Regulación de capacidad frigorífica)


El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.



El sistema VRC se caracteriza por:

- Constituido exclusivamente por componentes mecánicos de alta fiabilidad.
- Mantiene constante la presión de evaporación.
- Protege al compresor ante el riesgo de sobrecalentamiento del motor.
- Mantiene la relación de compresión del compresor dentro de los límites de seguridad.

Las motocondensadoras dotadas del sistema VRC, permiten centralizar la producción frigorífica de un conjunto de servicios, manteniendo constante la presión y temperatura del refrigerante en los evaporadores.



El sistema VRC puede regularse fácilmente para fijar una presión de evaporación mínima. El ajuste de fábrica proporciona las siguientes temperaturas mínimas de evaporación:


- Equipos de media temperatura: -13 °C
- Equipos de baja temperatura: -35 °C

Con demanda inferior al 10 % de la potencia nominal, la característica de la curva de presión de evaporación cae hacia el valor mínimo admitido por el compresor, desconectando el presostato de baja presión (puntos A y B) y parando el compresor.

De este modo, las motocondensadoras multiservicio están diseñadas para el control de paro/marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Alternativamente el paro marcha del compresor puede realizarse a través de un contacto abierto/cerrado externo.

Unidad Condensadora Condensada por Agua Condensing Unit Condensed by Water



Instalación mural, pared o suelo
Las motocondensadoras de la serie intarloop se pueden instalar sobre y bajo el mueble, o bien, ancladas en la pared.

Compresores rotativos
Los compresores rotativos herméticos aportan una mayor fiabilidad, menor ruido y la máxima flexibilidad de diseño.
Rotary compressors
Hermetic rotary compressors provide higher reliability, lower noise and maximum design flexibility.


Compresores muy silenciosos
Los compresores scroll Copeland, se caracterizan por su gran robustez y fiabilidad de funcionamiento, y al estar refrigerados exclusivamente por el gas refrigerante, permiten una eficaz insonorización.
Very quiet compressors
Copeland scroll compressors are characterized by their great robustness and operational reliability, and as they are exclusively cooled by refrigerant gas, they allow efficient soundproofing.



400 V-III-50 Hz | Media temperatura | Compresor Rotativo | R-134a / R-449A

Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica (W) ⁽¹⁾			Potencia absorb. nominal (kW)*	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal condensación (l/h)	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga (m.c.a)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) ⁽²⁾	
	Modelo	Tensión	Temperatura de evaporación											
			0 °C	-5 °C	-10 °C									
R-134a 1x Rotativo	MDM-PY-0 005	HGA-4450Y	230 V-I	820	690	570	0,4	4	150	3/4"	0,5	3/16"-3/8"	20	12
	MDM-PY-0 007	HGA-4476Y	230 V-I	1 220	1 020	850	0,5	5	250	3/4"	0,5	3/16"-1/2"	25	21
R-449A 1x Rotativo	MDM-PG-0 006	HGA-4467Z	230 V-I	1 190	960	765	0,5	4	200	3/4"	0,5	3/16"-3/8"	22	24
	MDM-PG-0 010	HGA-4512Z	230 V-I	2 000	1 610	1 290	0,8	7	350	3/4"	0,5	1/4"-1/2"	27	30

Dimensiones



⁽¹⁾ Potencia frigorífica en condiciones nominales a temperatura de evaporación de -10 °C (MT) y -30 °C (BT), temperatura del agua de 40 °C, sobrecalentamiento de 10 K y subenfriamiento de 3 K.

⁽²⁾ Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 1 m de distancia de la fuente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, con revestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable para acceso a compresor y cuadro eléctrico.
- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento acústico.
- Compresor rotativo en los modelos horizontales (MDM-P / BDM-P).
- Condensador de placas soldadas de acero inoxidable. Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.
- Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.
- Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

TECHNICAL FEATURES

- Pre-lacquered galvanized sheet steel body, with sound-absorbing coating, with removable front register for access to the compressor and electrical panel.
- Power supply 230 V-I-50 Hz or 400 V-III-50 Hz.
- Scroll compressor on antivibration mounts with acoustic insulation.
- Rotary compressor on horizontal models (MDM-P / BDM-P).
- Stainless steel brazed plate condenser. Refrigerating circuit with container, filter, sight glass, HP and BP pressure switches and service valves.
- Hydraulic condensation circuit in copper tube with threaded connections.
- Electrical control panel with differential and magnetothermal protection.
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.

OPCIONALES

- Cambio a alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Centralita electrónica para control del evaporador y compresor con sondas de temperatura, y mando de control situable a distancia o sobre el registro frontal.
- Carga de refrigerante para 5 m de tubería.
- Válvula solenoide de líquido integrada con cuerpo y bobina.
- Válvula solenoide de agua.
- Válvula manual para regulación de caudal.
- Desescarche por gas caliente.


OPTIONS

- Change to power supply 230 V-I-50 Hz.
- Electronic control unit for evaporator and compressor control with temperature probes, and remote control remote or on the front register.
- Refrigerant charge for 5 m of pipe.
- Body Integrated Liquid Solenoid Valve and coil.
- Water solenoid valve.
- Manual valve for flow regulation.
- Hot gas defrost.

400 V-III-50 Hz | Media temperatura | Compresor Scroll | R-134a / R-449A

Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica (W) ⁽¹⁾			Potencia absorb. nominal (kW)*	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal condensación (l/h)	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga (m.c.a)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) ⁽²⁾		
	CV	Modelo	Tensión	Temperatura de evaporación											
				0 °C	-5 °C									-10 °C	
R-134a 1x Scroll	MDM-SY-1 009	1 1/4	ZS09	400 V-III *	1 840	1 540	1 270	0,7	3	350	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	34	40
	MDM-SY-1 015	2	ZB15	400 V-III *	2 810	2 350	1 940	1,1	5	500	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	43	37
	MDM-SY-1 021	3	ZB21	400 V-III *	4 200	3 500	2 890	1,5	7	750	3/4"	0,5	1/4"-3/4"	53	40
	MDM-SY-1 029	4	ZB29	400 V-III	5 200	4 340	3 590	2,0	10	950	1"	0,5	3/8"-7/8"	53	40
	MDM-SY-1 038	5	ZB38	400 V-III	7 060	5 890	4 860	2,5	13	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	68	53
	MDM-SY-1 045	6	ZB45	400 V-III	8 250	6 890	5 700	2,9	13	1 500	1"	0,5	3/8"-1 1/8"	70	43
	MDM-SY-1 057	8	ZB57	400 V-III	10 500	8 760	7 240	4,1	16	1 950	1 1/4"	0,5	3/8"-1 1/8"	75	50
R-449A 1x Scroll	MDM-SG-1 009	1 1/4	ZS09	400 V-III *	2 790	2 250	1 840	1,2	2	500	1"	0,5	1/4"-5/8"	34	44
	MDM-SG-1 015	2	ZB15	400 V-III *	4 320	3 640	3 050	1,7	5	800	1"	0,5	3/8"-5/8"	43	37
	MDM-SG-1 021	3	ZB21	400 V-III *	6 330	5 340	4 460	2,4	7	1 200	1"	0,5	3/8"-3/4"	53	40
	MDM-SG-1 029	4	ZB29	400 V-III	7 787	6 580	5 510	3,1	10	1 500	1/4"	0,5	3/8"-7/8"	53	40
	MDM-SG-1 038	5	ZB38	400 V-III	10 500	8 870	7 430	3,9	13	1 950	1/4"	0,5	3/8"-7/8"	68	53
	MDM-SG-1 045	6	ZB45	400 V-III	13 100	11 200	9 420	5,6	13	2 500	1/4"	0,5	3/8"-1 1/8"	70	43

Dimensiones




* Tensión 230 V-I-50 Hz también disponible estos modelos.

⁽¹⁾ Potencia frigorífica en condiciones nominales a temperatura de evaporación de -10 °C (MT) y -30 °C (BT), temperatura del agua de 40 °C, sobrecalentamiento de 10 K y subenfriamiento de 3 K.


⁽²⁾ Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 1 m de distancia de la fuente.

Ejemplo esquema frigorífico y eléctrico



EQUIPAMIENTO BÁSICO
AP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
BP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
CD: INTERCAMBIADOR DE PLACAS
CP: COMPRESOR
FL: FILTRO
MC: MICROCONTROLADOR
RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
T: SONDA
VC: VÁLVULA DE CORTE
VL: VISOR

OPCIONAL
CR: CONTACTOR DESESCARCHE
VSA: SOLENOIDE DE AGUA
VSL: SOLENOIDE DE LÍQUIDO



BH: BOMBA HIDRÁULICA
FH: FILTRO HIDRÁULICO DE MALLA
MV: MOTOVENTILADOR
RD: RESISTENCIA DE DESESCARCHE
SD: Sonda DESESCARCHE
ST: Sonda TERMOSTATO
TM: TERMOMANÓMETRO
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VX: VASO DE EXPANSIÓN
VPD: VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL


BH: HYDRAULIC PUMP
FH: HYDRAULIC MESH FILTER
MV: MOTOR FAN
RD: DEFROST RESISTANCE
SD: DEFROST PROBE
ST: THERMOSTAT PROBE
TM: THERMOMANOMETER
VE: EXPANSION VALVE
VX: EXPANSION VASE
VPD: DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

intarCUBE: Centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación axial o centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica (según versión).

intarCUBE: Compact refrigeration units, from one to three compressors, with axial or centrifugal condensation, for medium and low temperature, incorporate electrical panel and electronic control (depending on version).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

intarPACK: Centrales de refrigeración condensadas por aire, de construcción compacta silenciosa, de hasta 4 compresores herméticos o scroll, con cuadro eléctrico incorporado y regulación electrónica, en carrocería y estructura de acero galvanizado con pintura poliéster para instalación en intemperie.

intarPACK: Refrigeration units condensed by air, compact silent construction, up to 4 hermetic or scroll compressors, with built-in electrical panel and electronic regulation, in body and structure in galvanized steel with polyester paint for outdoor installation.



LETRA / LETTER (Tipo de frío / Cold system)

- R** — Remoto / Remote
- P** — Enchufable / Plug-in

LETRA / LETTER (Tipo de máquina / Type of device)

- M** — Vitrina Mural / Multideck display
- S** — Vitrina servicio asistido / Serve over counter
- C** — Armario / Cabinet
- P** — Semivertical / Semi-vertical
- D** — Mural vertical recta con unidad condensadora inferior / Semi-vertical multideck with inferior condensing unit
- SV** — Mural semivertical con unidad condensadora inferior / Semi-vertical multideck with inferior condensing unit

LETRA / LETTER (Tipo de cerramiento frontal / Type of frontal enclosure)

- G** — Con puertas dobles / With double glass doors
- S** — Standard, frontal abierto / Standard opened frontal

NÚMEROS / NUMBERS (Sigüientes)

- 0 0** — Altura total, en dm / Total height, in dm.

NÚMERO / NUMBER

- 0** — Fondo / Depth 653 mm
- 1** — Fondo / Depth 791 mm
- 2** — Fondo / Depth 875 mm
- 3** — Fondo / Depth 891 mm
- 4** — Fondo / Depth 991 mm
- 5** — Fondo / Depth 1091 mm
- 6** — Fondo / Depth 1191 mm

NÚMEROS / NUMBERS (Sigüientes)

- 0 0** — Altura frente a suelo en dm. / Front deck height to floor, in dm.



CARACTERÍSTICA ADICIONAL / ADITIONAL FEATURE

- I** — Interior en acero inoxidable (modelos Cedar) / Interior in stainless steel (Cedar models)
- SS** — Frontal abierto, modelo Pine / Opened frontal, Pine models
- C** — Frontal cerrado, modelo Pine / Closed frontal, Pine models

TEMPERATURA DE PRODUCTO / TEMPERATURE PRODUCT

- M1** — -1° + 5° C
- M2** — -1° + 7° C
- H1** — -1° + 10° C
- L1** — -15° - 18° C

Altura / Height
Altura total, en dm
Total height, in dm. **2 2**


Tipo de cerramiento frontal / Type of frontal enclosure
G — Con puertas dobles
With double glass doors


Tipo de máquina / Type of device
M — Mural / Multideck










ACCESORIOS COMUNES / COMMON ACCESSORIES

- Iluminación led extra
Extra led lighting
- Paragolpes tubo inox
Stainless steel tube bumpers
- Puertas transparentes
Transparent doors
- Tope estante metacrilato
Methacrylate shelf stop
- Pre-instalación
Pre-installation
- Pincho simple
Simple spike
- Cortina nocturna
Night blind
- Paragolpes lateral
Lateral bumpers
- Gancho
Hook
- Separador género
Genre separator
- Empujadores
Pushers
- Kit espejo superior
Upper mirror kit










www.docriluc.com



www.docriluc.com

